

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s3854mm-p-365902.html>

Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S385(4mm)



Cena brutto	631,99 zł
Cena netto	513,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMODU
Kod producenta	INSIGHT S385(4MM)
Kod EAN	8885020628180
Podręcznik użytkownika	Tak
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba kamer	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres dynamiczny	120 dB
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Min. Oświetlenie	0 lx
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Przeglądarka internetowa	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność,Lustro
Wysokość produktu	74 mm
Zarządzany w chmurze	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Szerokość produktu	74 mm
Długość produktu	184 mm
Widok na żywo	Tak
Waga produktu	525 g
Pobór mocy (max)	10,5 W
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Rodzaj opakowania	Pudełko

Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	11,5 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	109.6°
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Wbudowana syrena	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Układ	Kula (kształt)
Dołączone śruby	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Określanie odległości	11 m
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	21 m
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	44 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ mocowania	Ściana
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przesłona	1,6
Wykrywanie odległości	107 m
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Suma megapikseli	8 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Czujnik ruchu	Tak
Maksymalny zasięg działania	107 m

Highlight Compensation (HLC)	Tak
Tryb nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Lustro	Tak
System dźwięku	2-drożny
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Bluetooth	Nie
Stała ostrość	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Materiał obudowy	Metal
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.1°
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	91.5°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Ochrona hasłem	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanywanie progresywne	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M