

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s3854mm-p-365902.html>

Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S385(4mm)



Cena brutto	631,99 zł
Cena netto	513,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0DU
Kod producenta	INSIGHT S385(4MM)
Kod EAN	8885020628180
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt widzenia soczewki, przekątna	109.6°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Podręcznik użytkownika	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Zestaw do montażu	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wideo detekcja ruchu	Tak
Dołączone śruby	Tak
Określanie odległości	11 m
Stopień ochrony IP	IP67
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rozpoznawanie odległości	21 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ mocowania	Ściana
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obserwuj odległość	44 m
Maksymalna przesłona	1,6
Wysokość produktu	74 mm
Wykrywanie odległości	107 m

Suma megapikseli	8 MP
Szerokość produktu	74 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Maksymalny zasięg działania	107 m
Waga produktu	525 g
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Lustro	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Stała ostrość	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Kolor produktu	Biały
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Nagrywanie wideo	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Układ	Kula (kształt)
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.1°
Zdalny podgląd	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	91.5°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wi-Fi	Nie
Sposób łączności	Przewodowy
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Typ diody LED	Podczerwień/biały
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Skanowanie progresywne	Tak
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Czujnik ruchu	Tak
Liczba kamer	1
Tryb nocny	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
System dźwięku	2-drożny
Min. Oświetlenie	0 lx
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Bluetooth	Nie
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Materiał obudowy	Metal
Przeglądarka internetowa	Tak
Formaty kompresji	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność, Lustro
Zarządzany w chmurze	Tak
Przycisk reset	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Długość produktu	184 mm
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Widok na żywo	Tak
Pobór mocy (max)	10,5 W
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	11,5 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
