

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s3854mm-p-365902.html>

Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S385(4mm)



Cena brutto	631,99 zł
Cena netto	513,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0DU
Kod producenta	INSIGHT S385(4MM)
Kod EAN	8885020628180
Wysokość produktu	74 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
System dźwięku	2-drożny
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Czujnik ruchu	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Waga produktu	525 g
Wbudowane głośniki	Tak
Rozpoznawanie odległości	21 m
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Maksymalna przesłona	1,6
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dołączone śruby	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	109.6°
Zdalny podgląd	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	10,5 W
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	91.5°
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Zarządzany w chmurze	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Inkrypcja HTTPS	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wykrywanie odległości	107 m
Zakres dynamiczny	120 dB
Maksymalny zasięg działania	107 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Kula (kształt)
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law

Rodzaj opakowania	Pudełko
Szerokość produktu	74 mm
Suma megapikseli	8 MP
Określanie odległości	11 m
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Ściana
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wbudowana syrena	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	11,5 W
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Widok na żywo	Tak
Stała ostrość	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność, Lustro
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Długość produktu	184 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.1°
Lustro	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Min. Oświetlenie	0 lx
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obserwuj odległość	44 m
Liczba kamer	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
