Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s3854mm-p-365902.html



Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S385(4mm)

Cena brutto	**684,99 zł**
Cena netto	**556,90 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMODU**
Kod producenta	**INSIGHT S385(4MM)**
Kod EAN	**8885020628180**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**109.6°**
Długość produktu	**184 mm**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Wbudowana syrena	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości	**11 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rozpoznawanie odległości	**21 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Obserwuj odległość	**44 m**
Zestaw do montażu	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**

Wykrywanie odległości	**107 m**
Dołączone śruby	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Lustro	**Tak**
Typ mocowania	**Ściana**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Suma megapikseli	**8 MP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Maksymalny zasięg działania	**107 m**
Wysokość produktu	**74 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Szerokość produktu	**74 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46.1°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Waga produktu	**525 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**91.5°**
Stała ostrość	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**

Kolor produktu	**Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zdalny podgląd	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Wi-Fi	**Nie**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność,Lustro**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Czujnik ruchu	**Tak**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Tryb nocny	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**11,5 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M