Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s455-4mm-p-365917.html



Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S455 (4mm)

Cena brutto	**575,99 zł**
Cena netto	**468,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMOEK**
Kod producenta	**INSIGHT S455(4MM)**
Kod EAN	**8885020628265**
Zdalny podgląd	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Ochrona hasłem	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Karta sieciowa	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**

Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Ostrość,Lustro, Nasycenie**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Długość produktu	**111 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Widok na żywo	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wysokość produktu	**83,7 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105.4°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Szerokość produktu	**111 mm**
Wbudowana syrena	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Waga produktu	**480 g**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Dołączone śruby	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,2880 x 1620,2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080)**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kolor produktu	**Biały**

Określanie odległości	**8 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Typ mocowania	**Sufit**
Układ	**Wieżyczka**
Obserwuj odległość	**33 m**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wykrywanie odległości	**80 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Suma megapikseli	**5 MP**
Wi-Fi	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalny zasięg działania	**80 m**
Lustro	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Stała ostrość	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46°**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M