

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2086g2h-iu2-8mmef-8mpix-p-350865.html>

Kamera IP tubowa DS-2CD2086G2H-IU(2.8mm)(eF) 8Mpix



Cena brutto	908,99 zł
Cena netto	739,02 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP001001
Kod producenta	311324683
Kod EAN	6942160432595
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrótkowe dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video In
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Nie
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Matryca	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia poziomy	105
Wymiary	234 × 120 × 117 mm
Minimalne oświetlenie	0.0008
Klasa szczelności	IP67
Gwarancja	36 mc.
Zasilanie	PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 8.5 W
Kąt widzenia przekątna	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Mikrofon	Wbudowany
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia pionowy	54

Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Obiektyw	2.8 mm
Waga	525
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: -30°C do 60°C; Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchomienia i eksploatacji: -30°C do 60°C; Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)

Opis produktu