

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ubiquiti-uvc-g3-pro-fullhd-1920x1080-kula-p-296086.html>



Kamera IP UBIQUITI UVC-G3-PRO (FullHD 1920x1080; Kula)

Cena brutto	1 275,99 zł
Cena netto	1 037,39 zł
Numer katalogowy	CIPUBQKAM0009
Kod producenta	UVC-G3-PRO
Kod EAN	817882021425
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Kod producenta	UVC-G3-PRO
Rozmiar układu	Pocisk
Dodatkowe informacje	Możliwość montażu na maszcie, Możliwość montażu na suficie, Możliwość montażu na ścianie, Przycisk reset
Typ kamery	Wewnętrzna
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Kompresja wideo	H.264
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Zoom optyczny	3x
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 7,Windows 10
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Regulowanie jakości	Ostrość,Jasność,Nasycenie,Kontrast
Bluetooth	Nie
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	RJ-45
Przeciwdoślaskowy	Tak

Materiał obudowy	Aluminium
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125°
Technologia łączności	Przewodowa
Kąt widzenia, przekątna	125°
Temperatura pracy	-20-50 °C
Waga produktu	700 g
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Pełny HD	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Kolor produktu	Biały
Minimalnie wymagany procesor	1.86 GHz
Moc	12.5 W
Układ	Kula (kształt)
Sposób łączności	Przewodowy
Zasilanie	PoE
Obsługa PoE	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Waga	700 g
Kąt widzenia (przekątna)	125 stopni
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szerokość	86 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Głębokość	153 mm
Kąt widzenia (pionowy)	58°
Liczba kamer	1
Kąt widzenia (poziomy)	108°
Średnica	8,6 cm
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Długość produktu	153 mm
Certyfikaty i klasy szczelności	IP67
Interfejs	RJ-45
Pobór mocy (max)	12,5 W
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Maksymalna przysłona	2,1
WDR	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at

Wi-Fi	Nie
Długość ogniskowa	3 - 9 mm
Prędkość transmisji	30 kl/s
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Wbudowany HDD	Nie
Rodzaj obudowy	Kula
Możliwość przybliżenia	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Ubuntu 16.04,Ubuntu 14.04,Debian 7.0
Formaty kompresji	H.264
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wielkość matrycy	1/2.8 cala
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Minimalna przesłona	1,2
Funkcje dodatkowe	Kontrola jasności, kontrastu oraz nasycenia obrazu, Tryb nocny
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Rodzaj zasilania	PoE
Redukcja hałasu	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Ilość klatek	30 fps
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Minimalny procesor	1.86 GHz
Materiał wykonania	Aluminium, Polikarbonat
Minimalna ilość pamięci RAM	4096 MB
Typ produktu	Kamery (sztuka)
Przycisk reset	Tak
Kolor główny	Biały
Maksymalne zużycie mocy	12,5 W
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN)
Rozdzielczość	1920 x 1080

Opis produktu

- Gwarancja: G012M