Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-unifi-protect-video-camera-g5-bullet-p-358541.html



Kamera IP UniFi Protect Video Camera G5 Bullet

Cena brutto	**775,99 zł**
Cena netto	**630,89 zł**
Numer katalogowy	**MOUBQKAMB00001A**
Kod producenta	**UVC-G5-BULLET**
Kod EAN	**810084690185**
Certyfikaty	**FCC IC CE**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Nie**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura podczas pracy -20 do 40 C Wilgotność podczas pracy 0 do 90% bez kondensacji**
Zasilanie	**PoE**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IPx4**
Waga	**225**
Wymiary	**Średnica 75.5 x 74.4 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	**IK04**
Gwarancja	**12 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna typu bullet**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Kąt widzenia poziomy	**84**
Kąt widzenia pionowy	**45**
Matryca	**CMOS 5 MP**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2688 x 1512**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Brak danych**

Opis produktu

UBIQUITI UVC-G5-Bullet UVC G5 CAMERA IP 2K HD
Kamera IP Ubiquiti UVC-G5-Bullet została zaprojektowana do integracji z systemem UniFi Protect, oferując maksymalną rozdzielczość nagrywania 2688 x 1512 pikseli (QHD) oraz kąt widzenia wynoszący 45,4° pionowo i 84,4° poziomo (przekątna 99,8°). Wykorzystuje ona kompresję H.264 i posiada 1 port fast Ethernet (10/100 Mb/s), który pełni funkcję zarówno wejścia zasilania PoE, jak i połączenia sieciowego. Kamera jest wyposażona w diody podczerwieni, umożliwiając pracę w trybie nocnym, gdzie maksymalny zasięg wynosi 10 m. Kamera posiada także wbudowany mikrofon, który można wyłączyć z poziomu oprogramowania w razie potrzeby. Możliwe jest montowanie kamery na ścianie lub suficie przy użyciu dołączonych akcesoriów.

- Kamera 2K HD, 30 FPS z matrycą CMOS 5 MP
- Kąt widzenia (84,4)
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa o stopniu ochrony IPX4
- Elastyczna regulacja w trzech osiach
- Lepsza wydajność przy słabym oświetleniu i widzenie w nocy w podczerwieni do 10 m