

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-wi-fi-foscam-sd4-outdoor-4mp-p-296176.html>

Kamera IP Wi-fi Foscam SD4 OUTDOOR 4MP

| | |
|--------------------------|--|
| Cena brutto | 611,99 zł |
| Cena netto | 497,55 zł |
| Numer katalogowy | CIPFSCAM0004 |
| Kod producenta | SD4-W |
| Kod EAN | 6954836059531 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n |
| Szerokość produktu | 180 mm |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Głębokość produktu | 180 mm |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Waga produktu | 1 kg |
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Tuba/kopułka |
| Typ obiektywu | Zmiennaogniskowy |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2304 x 1536 px |
| Wi-Fi | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Przesłona obiektywu | F/1.8 |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Rozmowa dwukierunkowa | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Detekcja osób | Tak |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 40.5 - 97° |
| Bluetooth | Nie |
| Liczba soczewek | 1 |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS,Android |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Pobór mocy | 20 W |
| Typ mocowania | Ścienne/sufitowy |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 21.3 - 44.6° |
| Długość ogniskowa | 2.8-12 mm |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 36.2 - 83° |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Sposób łączności | Przewodowy i bezprzewodowy |
| Ilość diod oświetlenia | 6 |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Transmisja wideo | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Kąt obrotu w poziomie | 350° |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Kąt obrotu w pionie | 90° |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 100 Megabit Ethernet |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 50 m |
| Ilość klatek | 20 fps |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Prąd | 2 A |
| Skanywanie progresywne | Tak |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 12 |
| Liczba kamer | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 85% |
| Liczba czujników | 1 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 60 °C |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wysokość produktu | 111 mm |



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M