Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-wifi-dahua-ipc-hfw1430ds-saw-0280b-p-295615.html



Kamera IP WiFI DAHUA IPC-HFW1430DS-SAW-0280B

Cena brutto	**346,99 zł**
Cena netto	**282,11 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0722**
Kod producenta	**IPC-HFW1430DS-SAW-0280B**
Kod EAN	**6923172539915**
Pojemność pamięci ROM	**16 MB**
Ilość anten	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Lustro	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS,Android**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**50°**
Maksymalna przesłona	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**90°**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 70 °C**
Typ migawki aparatu	**Mechaniczny,Elektroniczny**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wysokość produktu	**128,6 mm**

Suma megapikseli	**4 MP**
Szerokość produktu	**70 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Głębokość produktu	**166,2 mm**
Formaty kompresji	**H.264B,H.265,H.264,H.264H**
Waga wraz z opakowaniem	**696,5 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Waga produktu	**477,9 g**
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Układ	**Pocisk**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**107°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wi-Fi	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	**2560 x 1440 px**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS; DSS; DMSS**
Rodzaj zasilania	**DC**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Street lamp**
Określanie odległości	**6,8 m**
Szybkość migawki	**1/3 -1/100000 s**
Pobór mocy	**2 W**
Liczba soczewek	**1**
Liczba kamer	**1**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba czujników	**1**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Rozpoznawanie odległości	**13,6 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**64 MB**
Średnica	**7 cm**
Obserwuj odległość	**27,2 m**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wykrywanie odległości	**68 m**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,1080p**
Smart IR	**Tak**
Pobór mocy (max)	**4,1 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M