Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ipc-hdw3841em-as-0280b-8-mpx-p-236308.html



Kamera IPC-HDW3841EM-AS-0280B 8 Mpx

Cena brutto	**518,99 zł**
Cena netto	**421,94 zł**
Numer katalogowy	**MODAHKAMP000010**
Kod producenta	**6939554994272**
Kod EAN	**6939554994272**
Matryca	**1/2.8 " Progressive Scan CMOS 8.3 Mpx Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 96**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**4K Ultra HD (3840 x 2160)**
Liczba klatek na sekundę	**20**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Wbudowany**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE SNMP**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów**
Zasilanie	**PoE (802.3af), 12 V DC / 600 mA Pobór mocy: 6.9 W @ 12 V DC 7.9 W @ PoE**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**0.53**
Wymiary	**Średnica 106 x Wysokość 94 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Minimalna czułość	**0.002**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 8.3 Mpx; 25 kl/s @ 5 Mpx Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS Domyśln**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obsługa systemów mobilnych	**Android**
Obiektyw	**2,8 mm Zasięg oświetlacza IR: 30 m Kąt widzenia: 108 °**
Kąt widzenia poziomy	**105**
Kąt widzenia pionowy	**50**

Opis produktu

Kamera IPC-HDW3549TM-AS-LED-02 0280B

Kamera IP Dahua HDW3549TM-AS-LED-0280B została wyposażona w 5MP przetwornik obrazu 1 / 2,7 CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz technologię Full Color, co gwarantuje obraz w żywych kolorach nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. HDW3549TM-AS-LED-0280B została wyposażona w szereg kluczowych zabezpieczeń technologicznych takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja bezpieczeństwa, dostęp kontrola, zaufana ochrona, szyfrowana transmisja i szyfrowanie przechowywanie, które poprawia jego bezpieczeństwo i ochronę danych, oraz zapobiega inwazji złośliwych programów na urządzenie. Kamera HDW3549TM-AS-LED-0280B spełnia wymogi bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności. Kamera IP Dahua HDW3549TM-AS-LED-0280B potrafi klasyfikować i wykryć pojazd i człowieka. Obsługuje przechowywanie kart SD. W kamerze użyto technologii kodowania Smart H.265+ & Smart H.264+, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja. HDW3549TM-AS-LED-0280B posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Cechy HDW3549TM-AS-LED-0280B:

- 5 MP, przetwornik obrazu CMOS 1 / 2,7"
- Wyjścia max. 5 MP (2592 × 1944) przy 20 fps i obsługuje 4 MP (2688 × 1520) przy 25/30 fps
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepływność
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, elastyczne kodowanie, zastosowanie do różnych przepustowość i środowiska pamięci masowej
- Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitoringu
- Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, tripwire (wsparcie klasyfikacji i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, manipulacja wideo, scena zmiana, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, odłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje max. Karta Micro SD 256 GB
- Wbudowany mikrofon
- Zasilacz 12V DC / PoE, łatwy w instalacji
- Ochrona IP67
- SMD Plus
- Ochrona obwodowa