

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-konferencyjna-owl-labs-4-ultra-hd-360o-4k-p-327892.html>



Kamera konferencyjna Owl Labs 4+ Ultra HD 360° 4K

Cena brutto	9 255,99 zł
Cena netto	7 525,20 zł
Numer katalogowy	VKOOVLVKO0006
Kod producenta	MTW405-2000
Kod EAN	850022203879
Szerokość produktu	116 mm
Głębokość produktu	116 mm
Wysokość opakowania	460 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,27 kg
Waga produktu	1,5 kg
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od dzieci.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.
Szerokość opakowania	330 mm
Ilość wbudowanych mikrofonów	8
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	3 A
Głębokość opakowania	530 mm
Liczba kamer	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2560 x 1440,640 x 360,3840 x 2160
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS, Linux
Zawartość opakowania	Meeting Owl 4+ Power adapter and line cord USB-C to USB-C SuperSpeed cable Setup Guide Table Card + Owl holder Safety/regulatory/warranty slipsheet Owl Connect card Owl Labs sticker
Kolor produktu	Antracytowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wi-Fi	Tak
Typ aparatu/kamery	Pojedynczy obiektyw

Rodzaj zasilania	DC
Regulator ostrości	Automatyczna
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Wyciszenie mikrofonu	Tak
Stosunek sygnału do szumu	72 dB
Megapiksele	64 MP
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Czułość mikrofonu	-36 dB
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Prąd	1,6 A
Obsługiwany typ USB	USB Type-C
Ilość głośników	2
Obsługiwane formaty plików wideo	MJPEG,NV12
Obsługiwane tryby wideo	2160p,1080p,360p,1440p,720p
Możliwość przybliżenia	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ HD	4K Ultra HD
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Kraj pochodzenia	Wietnam
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,WPA2
Wysokość produktu	275 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M