Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-kopulkowa-bcd-p01-p-402015.html

Kamera kopułkowa BCD-P01



Cena brutto	**374,99 zł**
Cena netto	**304,87 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000189**
Kod producenta	**BCD-P01**
Kod EAN	**790069482199**
Matryca	**1/3-calowy, 2-megapikselowy przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem**
Tryb nocny (rejestratory)	**Nie**
Rozdzielczość (kamery int.)	**Full HD 1080p (1920x1080px)**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**CE-EMC, EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Wbudowany**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6 HTTP/HTTPS RTSP/RTP/RTCP TCP/UDP DHCP DNS DDNS UPnP PPPoE NTP FTP SMTP Client 802.1x SNMP ONVIF Profile S/T compliant ICMP IGMP**
Standardy sieciowe	**IPv4**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -25 do 55°C Temperatura przechowywania: od -25 do 55°C Wilgotność podczas pracy/przechowywania: poniżej 90% RH (bez kondensacji)**
Zasilanie	**Zasilanie: 12 V DC (zasilacz nie jest dołączony) / PoE (802.3af)**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP66**
Waga	**405**
Wymiary	**110 x 110 x 85.4 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Data Act	**D-Link - __DLI%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	**IK10**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Kompresja wideo	**H.265**
Minimalne oświetlenie	**0.05**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obiektyw	**Ogniskowa: 2.8 mm Przysłona: F2.0**
Kąt widzenia poziomy	**93**
Kąt widzenia pionowy	**52**

Opis produktu

- Progresywna matryca CMOS 2 MP
- Zasięg oświetlenia IR do 30 m
- Minimalna odległość od obiektu: 1 m
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne o stopniu ochrony IP66
- Odporność na uderzenia klasy IK10
- Fast Ethernet 10/100 z PoE 802.3af
- Obsługa kart microSD o pojemności do 1 TB
- Detekcja osób, pojazdów i zdarzeń IVS
- Wbudowana funkcja zliczania osób
- Zgodność z profilami ONVIF S/T