

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-kopulkowa-bcd-p01-p-402015.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera kopułkowa BCD-P01

Cena brutto	374,99 zł
Cena netto	304,87 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000189
Kod producenta	BCD-P01
Kod EAN	790069482199
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Data Act	D-Link - __DLI%
Uwaga	CE+WEEE
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	IK10
Gwarancja	24 mc.
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Kompresja wideo	H.265
Minimalne oświetlenie	0.05
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Ogniskowa: 2.8 mm Przysłona: F2.0
Kąt widzenia poziomy	93
Kąt widzenia pionowy	52
Matryca	1/3-calowy, 2-megapikselowy przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
Tryb nocny (rejestratory)	Nie
Rozdzielczość (kamery int.)	Full HD 1080p (1920x1080px)
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	CE-EMC, EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Wbudowany
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6 HTTP/HTTPS RTSP/RTP/RTCP TCP/UDP DHCP DNS DDNS UPnP PPPoE NTP FTP SMTP Client 802.1x SNMP ONVIF

Profile S/T compliant ICMP IGMP	
Standardy sieciowe	IPv4
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -25 do 55°C Temperatura przechowywania: od -25 do 55°C Wilgotność podczas pracy/przechowywania: poniżej 90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie	Zasilanie: 12 V DC (zasilacz nie jest dołączony) / PoE (802.3af)
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP66
Waga	405
Wymiary	110 x 110 x 85.4 mm

Opis produktu

- Progresywna matryca CMOS 2 MP
- Zasięg oświetlenia IR do 30 m
- Minimalna odległość od obiektu: 1 m
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne o stopniu ochrony IP66
- Odporność na uderzenia klasy IK10
- Fast Ethernet 10/100 z PoE 802.3af
- Obsługa kart microSD o pojemności do 1 TB
- Detekcja osób, pojazdów i zdarzeń IVS
- Wbudowana funkcja zliczania osób
- Zgodność z profilami ONVIF S/T