

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-kopulkowa-hikvision-acusense-ds-2cd2186g2h-isu2-8mmef-8mp-p-344369.html>



Kamera kopułkowa Hikvision AcuSense DS-2CD2186G2H- ISU(2.8mm)(eF) 8MP

Cena brutto	901,99 zł
Cena netto	733,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPLI
Kod producenta	521698
Kod EAN	6942160440941
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.1°
Bluetooth	Nie
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Materiał obudowy	Aluminium
Licznik pikseli	Tak
Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Średnica	12,2 cm
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
Skanywanie progresywne	Tak

Tryb dzienny / nocny	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Transmisja wideo	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Widok na żywo	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wyjścia alarmu	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Liczba kamer	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Bicie serca	Tak
Liczba czujników	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.2°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Min. Oświetlenie	0 lx
Kod IK	IK10
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Ochrona prywatności	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,TLS
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres przesuwania	0 - 355°
WE/WY alarmu	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm
Pobór mocy (max)	8 W
Określanie odległości	8 m
Wysokość opakowania	117 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Waga wraz z opakowaniem	750 g
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Waga produktu	525 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Aktywny alarm włamania	Tak
Szerokość opakowania	234 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Rozpoznawanie odległości	17 m
Głębokość opakowania	120 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	35 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360, 3200 x 1800
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	89 m
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Układ	Kula (kształt)
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Kąt obrotu	355°
Certyfikaty zgodności	RoHS,CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL
Obsługa języków	Wielo
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Maksymalna przesłona	1
Lustro	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
interfejs mocowania obiektywu	M12
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Wi-Fi	Nie
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rejestr błysków	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Dziennik audytów	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711 μ-law,MP2L2,AAC-LC,G.726,G.711 A-law,MP3,PCM
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.8°
Tryb nocny	Tak
Liczba języków	33

Opis produktu

- Gwarancja: G024M