

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-kopulkowa-na-zewnatrz-z-funkcja-noktowizji-fullhd-wifi-p-294548.html>



Kamera kopułkowa na zewnątrz z funkcją noktowizji FullHD WiFi

Cena brutto	129,99 zł
Cena netto	105,68 zł
Numer katalogowy	MOTEXOPTHX192001
Kod producenta	TX-192
Kod EAN	4260358125282
Gwarancja	24 mc.
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Minimalne oświetlenie	0.05
Obsługa systemów mobilnych	iOS
Obiektyw	f=4mm, stała ostrość
Kąt widzenia poziomy	355
Kąt widzenia pionowy	90
Matryca	CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2304 x 1296
Liczba klatek na sekundę	20
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Mikrofon	Wbudowany
Złącza	microSD
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	Sieć: 2.4GHz 802.11b/g/n
Standardy sieciowe	802.11n
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo / Odległość WiFi: WPA2 / max. 30m
Zasilanie	Zasilanie: DC 12V/1A, złącze puste 5,5 x 2,1 mm
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Klasa szczelności	IP66
Waga	505
Akcesoria w zestawie	Kamera kopułkowa 3MP WiFi PT Dome TX-192, 1 zasilacz (1,1 m), 4 śruby i kołki, Instrukcja obsługi

	(krótka)
Wymiary	Wymiary urządzenia: (D z antena) 26 / (D bez anteny) 17,5 x (szer.) 14x (wys.) 10 cm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Kamera kopułkowa z funkcją noktowizji 3MP Wi-Fi

- Rozdzielczość wideo FullHD 2304x1296 z maks. 20 kl./s
- Wykrywanie ruchu do ~15m z automatycznym nagrywaniem
- Szeroki kąt widzenia 86° w poziomie i 46° w pionie
- Obrót (355° w poziomie i 90° w pionie)
- 6x czerwona dioda IR LED świecąca (850nm) do ~15m dla czarno-białego widzenia nocnego
- 6x biała dioda LED (4W, 200lm, 6000K°) ~15m do kolorowego widzenia w nocy
- Odległość transmisji WiFi do max. 30m (otwarte pole)
- Użyj jako dodatkowej kamery do TX-128 lub jako samodzielnej kamery
- Znakomity kolorowy czujnik CMOS 1/2,9 cala (3 MP)
- Bezpłatna aplikacja Security Premium z dostępem na całym świecie [iOS i Android]
- Pobieranie nagrań przez APP na smartfona
- Funkcja alarmu (wiadomość push) w smartfonie
- Wbudowany mikrofon i głośnik do dwukierunkowej komunikacji
- Obsługuje karty MicroSD(HC/XC) o pojemności do 128 GB (klasa 10) do lokalnego nagrywania
- Kompresja wideo H.264/H.265 (zajmujące niewiele miejsca nagrania o wysokiej jakości)

Dane techniczne:

- Przetwornik obrazu: 3MP 1/2,9" CMOS
- Obiektyw: f=4mm, stała ostrość
- Kąt widzenia kamery: poziomo: 86°/pionowo: 46°
- Minimalne oświetlenie: tryb kolorowy: 0,05 luksa; Tryb nocny: 0 luksów z 6x diodą IR lub 6x białą diodą LED
- Zasięg podczerwieni: ~15m; IR 850nm, Białe 4W, 200lm, 6000K
- Kąt obrotu: Poziomo: 0-355°; Pionowo: 0-90°
- Rozdzielczość wideo: HD (2304x1296), płynna (640x360)
- Liczba klatek na sekundę / format wideo: 20 kl./s / .TS
- Źródło dźwięku: Wbudowany głośnik
- Standard kompresji dźwięku: G711A/AAC-8K16bits
- Głośnik: 8 2W
- Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11b/g/n
- Bezpieczeństwo Wi-Fi / odległość: WPA2 / maks. 30m
- Moc wyjściowa max: 100mW
- Detekcja ruchu: Odległość: ~15m (otwarta przestrzeń)
- Obsługuje karty MicroSD(HC/XC) do 128 GB (FAT32/exFAT) (klasa 10)
- Rozmiar pliku: Noc: Noc; B/W: 2-4 MB/min (32 GB = 7 dni ciągłego nagrywania) / dzień; kolor: 3-5 MB/min (32 GB = 5 dni ciągłego nagrywania)
- Zużycie energii: Dzień 4 W / Noc 8 W
- Zasilacz: DC 12V/1A, puste złącze 5,5 x 2,1 mm
- Długość kabla: 1,1 m
- Stopień ochrony: IP66
- Materiał: tworzywo ABS, metal aluminiowy
- Wymagania systemowe: Aplikacja Security Premium: iOS 13.0 lub nowszy; Android 10.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PL