

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-p1455-le-hdtv-1080p-nema-4x-ip66-67-and-ik10-rated-light-weight-hdtv-1080p-p-279568.html>



Kamera P1455-LE HDTV 1080P NEMA 4X, IP66/67 and IK10-rated, light weight HDTV 1080p

Cena brutto	3 326,99 zł
Cena netto	2 704,87 zł
Numer katalogowy	MOAXSKAMP1455LE
Kod producenta	01997-001
Kod EAN	7331021070608
Bezpieczeństwo	Kamera AXIS P1455-LE, zamknięta w odpornej na kurz i akty wandalizmu obudowie klasy IK10, obejmuje wykrywanie wstrząsów i jest chroniona przed rozogniskowaniem i uderzeniami. Ta kamera przystosowana do zastosowań zewnętrznych jest wyposażona w zaawansowan
Funkcje specjalne	Technologia Axis Zipstream dla zmniejszonej przepustowości i zapotrzebowania na pamięć.
Detekcja ruchu (rejestratory)	Brak danych
Rozdzielczość (kamery int.)	HD 1080i - 720p
Matryca	1/2.8 progressive scan RGB CMOS
Obiektyw	Obiektyw zmiennoogniskowy 3-9 mm F1,6 ze zdalnym 3-krotnym zoomem optycznym i ustawianiem ostrości z automatycznym filtrem odcinającym podczerwień. Varifocal, 39 mm, F1.6 Horizontal field of view 11437 Vertical field of view 5821 Varifocal, Remote focus a
Typ kamery	Kompaktowa
Pozostałe parametry	Opcjonalne Akcesoria Płyta AXIS T94F01M J-Box / Gang Box, montaż na słupie AXIS T91A47, Wspornik narożny AXIS T94P01B, tylna puszka na przewody AXIS T94F01P, AXIS Weather Shield K, Axis PoE Midspans Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie axis.com
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	Podręcznik instalacji, Windows dekodery licencja na 1

	użytkownika, otwór wiertniczy szablon, zestaw łączników, wspornik montażowy, klucz Torx L Ochrona pogodowa AXIS L.
Klasa szczelności	IP66
Mikrofon	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Liczba klatek na sekundę	60
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia poziomy	114
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Oprogramowanie układowe i bezpieczny rozruch gwarantują, że oprogramowanie układowe nie zostało naruszone i zapewnia, że zainstalowane jest tylko autoryzowane oprogramowanie układowe. W razie potrzeby bezpieczny rozruch gwarantuje, że kamera jest całkowicie
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	132 x 260 mm (5 3/16 x 10 1/4 in)
Waga	1
Zasilanie	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 Typical: 7.7 W, max 12.95 W

Opis produktu

AXIS P1455-LE Network Camera

AXIS P1455-LE to stała kamera typu bullet gotowa do użytku na zewnątrz, która zapewnia rozdzielczość HDTV 1080p z prędkością do 60 kl./s. Idealny do szerokiej gamy scenariuszy nadzoru, oferuje zwiększoną wydajność i rozszerzoną pojemność do wbudowanych analiz. Szczególnie nadaje się do przechwytywania scen z dużą ilością ruchu, gdzie zapewnia płynne wideo ze znacznie zmniejszonym rozmyciem ruchu.

Kompaktowa i przystosowana do pracy na zewnątrz kamera HDTV do monitoringu w dzień i w nocy. NEMA 4X, IP66 / 67 i IK10, lekka, stała kamera HDTV o rozdzielczości 1080p zapewniająca Forensic WDR i Lightfinder 2.0. Obiektyw zmienneogniskowy 3-9 mm F1,6 ze zdalnym 3-krotnym zoomem optycznym i ustawianiem ostrości z automatycznym filtrem odcinającym podczerwień. Wiele indywidualnie konfigurowanych strumieni H.264, H.265 i Motion JPEG; Full HDTV 1080p przy 50/60 fps. Technologia Axis Zipstream dla zmniejszonej przepustowości i zapotrzebowania na pamięć. Detekcja ruchu wideo, wykrywanie wstrząsów i aktywny alarm sabotażowy, odmgławianie i format korytarzowy. Wejście audio i port we / wy, gniazdo kart pamięci microSD / SDHC do przechowywania danych typu edge. OptimizedIR, energooszczędna technologia LED z regulowanym kątem oświetlenia IR do 40 metrów (131 stóp). Zintegrowany uchwyt do łatwego montażu na ścianie i suficie. Power over Ethernet. Warunki pracy -40 ° C do 60 ° C (-40 ° F do 140 ° F). Zawiera zdejmowaną osłonę przeciwsłoneczną, wspornik montażowy, klucz Torx L i dławiki kablowe o stopniu ochrony IP66 / 67. Nie obejmuje midspan.