Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-panoramiczna-zewnetrzna-rh7-wca-4mp-ai-p-364029.html



Kamera panoramiczna zewnętrzna RH7-WCA 4MP AI

Cena brutto	**280,99 zł**
Cena netto	**228,45 zł**
Numer katalogowy	**MOTENKAMBZ00001**
Kod producenta	**RH7-WCA**
Kod EAN	**6932849438710**
Akcesoria w zestawie	**Kamera Zasilacz (długość przewodu: 3 m) Szablon instalacji Uchwyt montażowy Zestaw akcesoriów montażowych Zestaw wodoodporny Skrócona instrukcja obsługi**
Wymiary	**138 x 120 x 187 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Kąt widzenia przekątna	**98**
Zasięg trybu nocnego	**30**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Kompresja audio	**G.711u**
Typ kamery	**Panoramiczna**
Kompresja wideo	**H.265**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obiektyw	**Ogniskowa 4 mm Przysłona F1.6**
Kąt widzenia poziomy	**83**
Kąt widzenia pionowy	**44**
Matryca	**1/3 Progressive Scan CMOS sensor**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2560 x 1440**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**

Protokoły sieciowe	**TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS DDNS RTP RTSP RTCP NTP ARP WebSockets**
Standardy sieciowe	**802.11n**
Bezpieczeństwo	**64/128-bit WEP WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C Wilgotność pracy: 10% ~ 95% RH (bez kondensacji) Wilgotność przechowywania: 3% ~ 95% RH (bez kondensacji)**
Zasilanie	**12 V DC, 1A, 5.5mm&2.1mm Power Plug**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Klasa szczelności	**IP65**
Waga	**426**

Opis produktu

Dwie anteny dla przesyłania 4MP
Pełnokolorowa ochrona smart AI
Obrotowo uchylna zewnętrzna kamera Wi-Fi 4 MP

Czyste obrazy 4MP z większą liczbą detali
Wyposażona w wysokowydajny przetwornik obrazu CMOS i obiektyw o dużym otworze przysłony F1.6 kamera może rejestrować rozdzielczość 4 MP. Zapewnia wyraźne obrazy z większą liczbą szczegółów..

Dokładne wykrywanie ludzi i pojazdów
W oparciu o algorytm głębokiego uczenia AI kamera może precyzyjnie rozpoznawać ludzi i pojazdy. Nieistotne informacje będą skutecznie filtrowane w celu zwiększenia dokładności alarmu.

Oglądaj zdalnie panoramę 360°, automatyczny patrol dla konkretnej pozycji.
Konstrukcja obrotowo-uchylna i zakres widzenia 360°. Kamera może być zdalnie kontrolowana. Możesz użyć aż sześciu automatycznych patroli dla większej ochrony.

Dwie anteny, bez przerywania, bez zacinania, obrazy są natychmiast wyświetlane
Z nagromadzonym w ciągu 20 lat doświadczeniem w bezprzewodowej technologii i technologią MIMO możemy zapewnić stabilne połączenie bezprzewodowe na odległość 250 metrów (820 stóp). Kamera obsługuje również połączenie przewodowe.

Łączność z Aleksą
Podłącz urządzenie do Aleksy, aby uwolnić ręce. Możesz wybudzić ekran za pomocą głosu, wyświetlić obraz z monitoringu i wygodniej sterować urządzeniem.

Inteligentne wykrywanie ludzi, alarm świetlny i dźwiękowy
Gdy ludzie wejdą na obszar monitorowany, kamera wyemituje słyszalne ostrzeżenie (można dostosować trzy dźwiękowe alarmy), a reflektor będzie migał. Powiadomienie o alarmie zostanie również przesłane na smartfona w czasie rzeczywistym.

Dwukierunkowe audio, łatwa komunikacja w dowolnym miejscu i czasie
Funkcja dwukierunkowej komunikacji audio w czasie rzeczywistym w pełnym dupleksie umożliwia rozmowy z bliskimi w dowolnym miejscu i czasie. Możesz serdecznie powitać swoich gości.

Technologia kodowania H.265
Zaawansowana technologia kodowania H.265 redukuje rozmiar wideo o 50% w porównaniu z H.264, co prowadzi do oszczędności pasma, płynniejszego oglądania oraz bardziej efektywnej kompresji przechowywanych danych.

Wiele metod dostępu
Możesz zarządzać kamerą za pomocą aplikacji TDSEE, przeglądarki bez konieczności instalowania wtyczki oraz za pomocą rejestratora wideo sieciowego (NVR). Pozwala to łatwo zarządzać kamerą w dowolnym miejscu i czasie.

Odporność na wodę i pył
Dzięki wodoodpornej i pyłoszczelnej konstrukcji kamera jest odporna na deszczową, słoneczną, burzową, a nawet śnieżną pogodę.