

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-przemyslowa-dahua-technology-ipc-hdw3549h-zas-pv-27135-p-337137.html>



kamera przemysłowa Dahua Technology IPC-HDW3549H-ZAS- PV-27135

Cena brutto	849,99 zł
Cena netto	691,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5447
Kod producenta	42953
Kod EAN	6923172595157
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość diod oświetlenia	4
Obsługiwane przeglądarki	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113 - 36°
Min. Oświetlenie	0 lx
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres dynamiczny	120 dB
Suma megapikseli	5 MP
Liczba kamer	1
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Maksymalna przesłona	1
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Wbudowane światło	Tak
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Liczba soczewek	1
Liczba przesyłanych obrazów	2
WE/WY alarmu	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4

Obserwowanie odległości (tele)	74,6 m
Określanie odległości (szerokie)	6,5 m
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Określanie odległości (tele)	18,7 m
Prędkość przepływu danych	3 kbps - 16384 kbps
Wykrywanie odległości (szerokie)	65,2 m
Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	137 - 40°
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Kanały wyjścia alarmu	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Paroodporny	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Zakres kąta nachylenia	0 - 78°
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt obrotu	360°
Pojemność pamięci RAM	1000 MB
Kolor produktu	Biały
Średnica	12,2 cm
Waga produktu	885 g
Wysokość produktu	127,6 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	8,5 W
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodeki dźwiękowe	G.711Mu,G.711a,G.726,PCM
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Wbudowany HDD	Nie
Liczba czujników	1
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
interfejs mocowania obiektywu	M12
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	50 m
Wideo detekcja ruchu	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57 - 20°
Rozpoznawanie odległości (tele)	37,3 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	186,6 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Potykanie
Obserwowanie odległości (szerokie)	26,1 m
Pojemność pamięci ROM	256 MB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,6 W
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Smart IR	Tak

Ochrona prywatności	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wi-Fi	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264B,H.264+
Układ	Obrotowa
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,2880 x 1620,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,2048 x 1536 (QXGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 480,640 x 480 (VGA),2688 x 1512
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,06 kg
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Pobór mocy	4 W
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Materiał obudowy	Metal
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M