

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-przemyslowa-tp-link-vigi-c440i-2-8mm-2560-x-1440-px-p-334092.html>



Kamera przemysłowa TP-Link VIGI C440I 2.8MM 2560 x 1440 px

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 194,99 zł |
| Cena netto | 158,53 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCNGA |
| Kod producenta | VIGI C440I(2.8MM) |
| Kod EAN | 4897098689066 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Certyfikaty zgodności | CE,BSMI |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo | 3 kan. |
| Uwierzytelnianie Digest | Tak |
| Formaty kompresji | H.264+,H.265+,H.265,H.264 |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 106.5° |
| Długość fal podczerwieni | 850 nm |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR) | Tak |
| Resetowanie hasła przez e-mail | Tak |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Analiza zachowania | Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection |
| Regulowanie jakości | Nasycenie,Jasność,Lustro,DNR,Ko ntrast |
| Obsługiwane tryby wideo | 1440p,240p,1080p,720p,480p,12 80p |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Liczba soczewek | 1 |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 12 |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Aktywny alarm włamania | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smart IR | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
| Lustro | Tak |
| Wysokość produktu | 123 mm |
| Prędkość przepływu danych | 64 Kbps - 4 Mbps |
| Szerokość produktu | 123 mm |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
| Inkrypcja HTTPS | Tak |
| Głębokość produktu | 83 mm |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 48.9° |
| Wysokość opakowania | 116 mm |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 88.8° |
| Waga wraz z opakowaniem | 350 g |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Szerokość opakowania | 163 mm |
| Głębokość opakowania | 163 mm |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA) |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Transmisja wideo | Tak |
| Układ | Obrotowa |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
| Wi-Fi | Nie |
| Standardowy zakres ogniskowania | 2.8 m |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Tryb nocny | Tak |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Liczba kamer | 1 |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Min. Oświetlenie | 0,1 lx |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Pobór mocy (max) | 5 W |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS |
| Pozycjonowanie 3D | Tak |
| Typ mocowania | Sufit |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze |
| Maksymalna przesłona | 2,2 |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M