Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-przemyslowa-tp-link-vigi-c440i-2-8mm-2560-x-1440-px-p-334092.html



Kamera przemysłowa TP-Link VIGI C440I 2.8MM 2560 x 1440 px

Cena brutto	**241,99 zł**
Cena netto	**196,74 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCNGA**
Kod producenta	**VIGI C440I(2.8MM)**
Kod EAN	**4897098689066**
Lustro	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 4 Mbps**
Karta sieciowa	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48.9°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88.8°**
Wysokość produktu	**123 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szerokość produktu	**123 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Głębokość produktu	**83 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wysokość opakowania	**116 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**350 g**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Szerokość opakowania	**163 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Głębokość opakowania	**163 mm**
Standardowy zakres ogniskowania	**2.8 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2048 x 1280,2560 x 1440,352 x**

	288,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,320 x 240,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kolor produktu	**Biały**
Układ	**Obrotowa**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Min. Oświetlenie	**0,1 lx**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Bluetooth	**Nie**
Pozycjonowanie 3D	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Materiał obudowy	**Plastik**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**3 kan.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Zestaw do montażu	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,BSMI**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**106.5°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**

Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Maksymalna przesłona	**2,2**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Regulowanie jakości	**DNR,Kontrast,Nasycenie,Lustro,Jasność**
Liczba soczewek	**1**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,480p,1280p,1440p,240p,720p**
Smart IR	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M