

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ptz-aver-ptz211-p-346265.html>

Kamera PTZ AVer PTZ211



Cena brutto	6 252,99 zł
Cena netto	5 083,73 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIM59
Kod producenta	1VG081
Kod EAN	4719552127658
Prędkość obrotowa (min)	0,1 °/s
Kąt pola widzenia (FOV)	80,6°
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Prędkość obrotowa (max)	200 °/s
Balans bieli	Jedno naciśnięcie,Ręczny,Automatyczna,ATW
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1920x1080@60fps
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pobór mocy	19 W
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Stosunek sygnału do szumu	50 dB
Możliwość przybliżenia	Tak
Operating voltage	12 V
Typ HD	Full HD
Zasilacz dołączony	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8525890000
Zakres kąta nachylenia	-30 - 90°
Predefiniowana prędkość przechylenia	200 °/s
Kraj pochodzenia	Tajwan
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	1
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p
Prędkość wstępna	200 °/s
Ilość portów HDMI	1
PTZ	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Cyfrowy zoom	1x

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziomy punkt widzenia	72,8°
Ekspozycja automatyczna	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Produktów na palecie	72 szt.
Prąd operacyjny	2 A
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10, Windows 7
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Pionowy punkt widzenia	44,1°
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	1 szt.
Porty RS-422	1
Napięcie pracy	12 V
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,3 m
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Wyjście 3G-SDI	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Prędkość nachylenia (min)	0,1 °/s
Prędkość nachylenia (max)	200 °/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	192 mm
Zasięg obiektywu	1,6 - 2,8
Szerokość produktu	180 mm
Połączony zoom	12x
Głębokość produktu	160 mm
Min. Oświetlenie	0,46 lx
Diody LED	Zasilanie, Status
Zakres przesuwania	-170 - 170°
Wysokość opakowania	303 mm
Port RS-232	1
Waga wraz z opakowaniem	4,99 kg
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Waga produktu	2 kg
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	1
Szerokość opakowania	292 mm

Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Głębokość opakowania	245 mm
Zestaw do montażu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Typ przetwornika obrazu	Exmor CMOS
Kolor produktu	Biały
Typ aparatu/kamery	Pojedynczy obiektyw
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Długość ogniskowa	3.9 - 46.8 mm
Kensington Lock	Tak
Tryby naświetlania	Preselekcja przystony AE,Ręczny,Automatyczna
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, PoE
Megapiksele	2 MP
Zoom optyczny	12x
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M