

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ptz-aver-ptz211-p-346265.html>

Kamera PTZ AVer PTZ211



Cena brutto	6 420,99 zł
Cena netto	5 220,32 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIM59
Kod producenta	1VG081
Kod EAN	4719552127658
Predefiniowana prędkość przechylenia	200 °/s
Wysokość produktu	192 mm
Pobór mocy	19 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Prędkość obrotowa (max)	200 °/s
Napięcie pracy	12 V
Zoom optyczny	12x
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10,Windows 7
Kensington Lock	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kolor produktu	Biały
Kraj pochodzenia	Tajwan
Głębokość opakowania	245 mm
Typ HD	Full HD
Waga produktu	2 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	303 mm
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p
Głębokość produktu	160 mm
Zasięg obiektywu	1,6 - 2,8
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Prędkość nachylenia (min)	0,1 °/s
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,3 m
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Tryby naświetlania	Preselekcja przysłony AE,Ręczny,Automatyczna

Poziomy punkt widzenia	72,8°
Typ aparatu/kamery	Pojedynczy obiektyw
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	1
Zestaw do montażu	Tak
Pionowy punkt widzenia	44,1°
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	1
Ekspozycja automatyczna	Tak
Port RS-232	1
Prędkość wstępna	200 °/s
Min. Oświetlenie	0,46 lx
Zasilacz dołączony	Tak
Operating voltage	12 V
Stosunek sygnału do szumu	50 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Balans bieli	Jedno naciśnięcie, Ręczny, Automata tyczna, ATW
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Prędkość obrotowa (min)	0,1 °/s
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, PoE
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość portów HDMI	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8525890000
Szerokość opakowania	292 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Waga wraz z opakowaniem	4,99 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Diody LED	Zasilanie, Status
Zakres kąta nachylenia	-30 - 90°
Szerokość produktu	180 mm
Możliwość przybliżenia	Tak
Prędkość nachylenia (max)	200 °/s
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1920x1080@60fps
Wyjście 3G-SDI	Tak

Kąt pola widzenia (FOV)	80,6°
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	1 szt.
Megapiksele	2 MP
Produktów na palecie	72 szt.
Długość ogniskowa	3.9 - 46.8 mm
PTZ	Tak
Typ przetwornika obrazu	Exmor CMOS
Porty RS-422	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Prąd operacyjny	2 A
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Cyfrowy zoom	1x
Zakres przesuwania	-170 - 170°
Połączony zoom	12x

Opis produktu

- Gwarancja: G024M