Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ptz-aver-ptz211-p-346265.html



# Kamera PTZ AVer PTZ211

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **7 788,99 zł** |
| Cena netto | **6 332,51 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRIM59** |
| Kod producenta | **1VG081** |
| Kod EAN | **4719552127658** |
| Szerokość opakowania | **292 mm** |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | **1920x1080@60fps** |
| Głębokość opakowania | **245 mm** |
| Obsługiwane formaty plików wideo | **H.265,H.264** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)** |
| Możliwość przybliżenia | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Operating voltage | **12 V** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **-30 - 90°** |
| Predefiniowana prędkość przechylenia | **200 °/s** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B | **1** |
| Obsługiwane tryby wideo | **720p,1080p** |
| Prędkość wstępna | **200 °/s** |
| PTZ | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Cyfrowy zoom | **1x** |
| Rodzaj zasilania | **Prąd przemienny, PoE** |
| Poziomy punt widzenia | **72,8°** |
| Ekspozycja automatyczna | **Tak** |
| Zoom optyczny | **12x** |
| Produktów na palecie | **72 szt.** |
| Prąd operacyjny | **2 A** |
| Prędkość obrotowa (min) | **0,1 °/s** |

| | |
|---|---|
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | **Tak** |
| Pionowy punkt widzenia | **44,1°** |
| Prędkość obrotowa (max) | **200 °/s** |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | **1 szt.** |
| Porty RS-422 | **1** |
| Balans bieli | **Jedno naciśnięcie,Ręczny,Automatyczna,ATW** |
| Najmniejsza odległość ogniskowa | **0,3 m** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Pobór mocy | **19 W** |
| Wyjście 3G-SDI | **Tak** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Stosunek sygnału do szumu | **50 dB** |
| Prędkość nachylenia (min) | **0,1 °/s** |
| Typ HD | **Full HD** |
| Prędkość nachylenia (max) | **200 °/s** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **8525890000** |
| Kraj pochodzenia | **Tajwan** |
| Zasięg obiektywu | **1,6 - 2,8** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Połączony zoom | **12x** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Min. Oświetlenie | **0,46 lx** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Tak** |
| Zakres przesuwania | **-170 - 170°** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 11,Windows 10,Windows 7** |
| Port RS-232 | **1** |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | **ChromeOS** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | **1** |
| Napięcie pracy | **12 V** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **20 - 95%** |
| Zestaw do montażu | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 60 °C** |
| Typ przetwornika obrazu | **Exmor CMOS** |

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Typ aparatu/kamery | **Pojedynczy obiektyw** |
| Wysokość produktu | **192 mm** |
| Długość ogniskowa | **3.9 - 46.8 mm** |
| Szerokość produktu | **180 mm** |
| Tryby naświetlania | **Preselekcja przysłony AE,Ręczny,Automatyczna** |
| Głębokość produktu | **160 mm** |
| Megapiksele | **2 MP** |
| Diody LED | **Zasilanie, Status** |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | **1920 x 1080 px** |
| Wysokość opakowania | **303 mm** |
| Kąt pola widzenia (FOV) | **80,6°** |
| Waga wraz z opakowaniem | **4,99 kg** |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | **60 fps** |
| Waga produktu | **2 kg** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M