Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ptz-wideokonferencja-aver-cam540-1vg032-p-203572.html



Kamera PTZ Wideokonferencja AVer CAM540 1VG032

Cena brutto	**3 256,99 zł**
Cena netto	**2 647,96 zł**
Numer katalogowy	**VKOAVVKPT0003**
Kod producenta	**1VG032**
Kod EAN	**4719552125265**
Kąt obrotu	**+160°, -160°**
Szerokość produktu	**978 mm**
Rodzaj obudowy	**Kula**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Kolor główny	**Czarny**
Interfejsy	**RS232, USB typ C**
PTZ	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Kod producenta	**1VG032**
Obsługiwane aplikacje	**Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts, Intel® Unite™, Ring Central, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting® , TakConf, Adobe Connect, Cisco WebEx® , Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast,**
Zoom	**16x Cyfrowy**
PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)	**Tak**
Zoom optyczny	**16x**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres przesuwania	**-160 - 160°**
Obiektyw	**Nie dotyczy**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Port RS-232	**1**
Zestaw do montażu	**Tak**
Zawartość zestawu	**Adapter USB typ A -> typ C, Akcesoria montażowe, Kabel USB typ C -> typ A, Kamera, Pilot,**

	Zasilacz sieciowy
Typ przetwornika obrazu	**CMOS 4K**
Szerokość	**130.7 mm**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Głębokość produktu	**130,7 mm**
Wysokość	**171.1 mm**
Pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie**
Głębokość	**97.8 mm**
Kąt pola widzenia (FOV)	**86°**
Wysokość opakowania	**261 mm**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Waga wraz z opakowaniem	**2,54 kg**
Obsługiwane formaty plików wideo	**YUV,M-JPEG**
Waga produktu	**1,5 kg**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szerokość opakowania	**227 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Przewody	**USB**
Zakres kąta nachylenia	**-30 - 90°**
Głębokość opakowania	**189 mm**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,320p,4K,1080p,640p**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**160 x 120,1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 576 (WSVGA),320 x 240,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA)**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Kolor produktu	**Czarny**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**12 V**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Szerokość widzenia	**86°**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Port sterowania	**RS-232**
Minimalna odległość od obiektywów	**1 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Liczba presetów	**10**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**

Kontrola ostrości	**Auto**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kąt pochyłu	**+90°, -30°**
Wysokość produktu	**171,1 mm**
Rozdzielczość	**4K**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M