

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ptz-wideokonferencja-aver-cam540-1vg032-p-203572.html>

Kamera PTZ Wideokonferencja AVer CAM540 1VG032

Cena brutto	4 169,99 zł
Cena netto	3 390,24 zł
Numer katalogowy	VKOAVVKPT0003
Kod producenta	1VG032
Kod EAN	4719552125265
Szerokość opakowania	227 mm
Przewody	USB
Głębokość opakowania	189 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	160 x 120,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 576 (WSVGA),320 x 240,640 x 480 (VGA)
Kolor produktu	Czarny
PTZ	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Szerokość widzenia	86°
Obsługiwane aplikacje	Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts, Intel® Unite™, Ring Central, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting® , TakConf, Adobe Connect, Cisco WebEx® , Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast,
Port sterowania	RS-232
PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)	Tak
Minimalna odległość od obiektywów	1 m
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba presetów	10
Zakres przesuwania	-160 - 160°
Kontrola ostrości	Auto
Port RS-232	1
Kąt pochyłu	+90°, -30°
Zestaw do montażu	Tak
Kąt obrotu	+160°, -160°

Typ przetwornika obrazu	CMOS 4K
Rodzaj obudowy	Kula
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Kolor główny	Czarny
Kąt pola widzenia (FOV)	86°
Interfejsy	RS232, USB typ C
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Obsługiwane formaty plików wideo	YUV,M-JPEG
Liczba portów USB 2.0	1
Napięcie wejściowe DC	12 V
Redukcja hałasu	Tak
Kod producenta	1VG032
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zoom	16x Cyfrowy
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres kąta nachylenia	-30 - 90°
Zoom optyczny	16x
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Obsługiwane tryby wideo	1080p,4K,720p,320p,640p
Obiektyw	Nie dotyczy
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ HD	4K Ultra HD
Temperatura pracy	0-40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasilacz sieciowy	Tak
Wysokość produktu	171,1 mm
Zawartość zestawu	Adapter USB typ A -> typ C, Akcesoria montażowe, Kabel USB typ C -> typ A, Kamera, Pilot, Zasilacz sieciowy
Szerokość produktu	97,8 mm
Szerokość	130.7 mm
Głębokość produktu	130,7 mm
Wysokość	171.1 mm
Diody LED	Zasilanie

Głębokość	97.8 mm
Wysokość opakowania	261 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,54 kg
Waga produktu	1,5 kg
Rozdzielczość	4K

Opis produktu

- Gwarancja: F036M