

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-q6078-e-50hz-02147-002-p-283023.html>

Kamera Q6078-E 50HZ 02147-002



Cena brutto	18 204,99 zł
Cena netto	14 800,80 zł
Numer katalogowy	MOAXSKAMPQ6178E
Kod producenta	02147-002
Kod EAN	7331021073678
Wymiary	232 x 271 mm
Pozostałe parametry	Szeroki zakres dynamiki: WDR Temperatura pracy: -50 - 50°C Klasa odporności na wandalizm: IK10 Elektroniczna stabilizacja obrazu Zoom optyczny: 20x Zoom cyfrowy: 12x Kompresja: Technologia Zipstream, H.264, H.265, MJPEG
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Gwarancja	60 mc.
Typ kamery	PTZ
Minimalne oświetlenie	0.06
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Długość ogniskowej: 4.4 - 88.4 mm Pole widzenia w poziomie: 68.3 - 4.20° Pole widzenia w pionie: 42.1-2.34°
Kąt widzenia poziomy	68
Kąt widzenia pionowy	42
Matryca	1/2.5" progresywny RGB CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Liczba klatek na sekundę	60
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Nie
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	ICMPv4/ICMPv6 HTTP HTTP/2 HTTPSa TLSa QoS Layer 3 DiffServ FTP SFTP CIFS/SMB SMTP mDNS (Bonjour) UPnP

	SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II) DNS/DNSv6 DDNS NTP RTSP RTP SRTP TCP UDP IGMPv1/v2/v3 RTCP ICMP DHCPv4/v6 ARP SOCKS SSH NTCIP LLDP CDP MQTT v3.1.1 Syslog Link-Lo
Standardy sieciowe	IPv6
Bezpieczeństwo	Podpisane oprogramowanie sprzętowe Bezpieczne uruchamianie TPM
Zasilanie	Axis High PoE 60 W SFP midspan: 100-240 V AC, maks. 66,1 W Zużycie kamery: typowo 16 W, maks. 51 W
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	3.75

Opis produktu

AXIS Q6078-E PTZ Camera

PTZ do użytku na zewnętrznego w rozdzielczości UHD 4K

- Rozdzielczość UHD 4K z 20-krotnym zoomem optycznym
- Znakomita jakość obrazu z wysokim poziomem szczegółowości
- Zipstream z obsługą kodowania H.264/H.265
- AXIS Object Analytics
- Wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa

Ta solidna, wydajna kamera PTZ zapewnia rozdzielczość UHD 4K z 20-krotnym zoomem optycznym, co zapewnia wysoką jakość obrazu. Jest to idealne rozwiązanie do wymagających warunków panujących na rozległych terenach zewnętrznych takich jak miasta, lotniska i infrastruktura o znaczeniu krytycznym.

Wysokiej jakości widok ogólny i doskonała jakość szczegółów

Oparta na wydajnym chipsecie Axis, kamera AXIS Q6078-E zapewnia rozdzielczość UHD 4K i 20-krotny zoom optyczny, co zapewnia doskonałą jakość wideo. Idealnie nadaje się do pokrycia dużego obszaru, zapewnia widok ogólny o wysokiej jakości i umożliwia powiększanie, aby uzyskać szczegółowe widoki z najczystszyimi i najostrzejszymi kolorami. Dzięki technologii Axis Zipstream z kodowaniem H.264 i H.265 zachowywane są wszystkie istotne szczegóły do zastosowań kryminalistycznych przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na przepustowość i zasoby pamięci masowej.

W każdym miejscu i o każdym czasie

Ta odporna na akty wandalizmu kamera do zastosowania zewnętrznego posiada stopień ochrony IP66, NEMA 4X i IK10, co zapewnia ochronę przed kurzem, deszczem, śniegiem

m i uderzeniami. Dzięki funkcji Arctic Temperature Control kamera uruchamia się nawet po zamarznięciu i działa w zakresie temperatury od -40 do +50°C (od -40 do +122°F). Funkcja Autotracking 2 ("kliknij i śledź") oraz narzędzie do orientacji kamery umożliwiają aktywne śledzenie obiektów i szybkie orientowanie kamery. Dodatkowo maski prywatności umożliwiają zachowanie prywatności dzięki pikselacji całych obszarów, takich jak sąsiadujące nieruchomości. Ponadto kamera AXIS Q6078-E posiada funkcję AXIS Object Analytics, umożliwiającą wykrywanie i klasyfikowanie ludzi i pojazdów, z możliwością dostosowania wszystkich funkcji do własnych potrzeb.

Zaprojektowane z myślą o cyberbezpieczeństwie

Kamera AXIS Q6078-E ma wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa, które zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi i chronią cały system. Dzięki podpisanemu oprogramowaniu sprzętowemu i bezpiecznemu uruchamianiu można mieć pewność, że zainstalowano tylko autoryzowane i bezpieczne oprogramowanie sprzętowe. Opcja bezpiecznego uruchamiania gwarantuje brak oprogramowania malware po przywróceniu fabrycznych ustawień domyślnych. Trusted Platform Module (TPM) z certyfikatem FIPS 140-2 poziom 2 zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Moduł ten umożliwia bezpieczne przechowywanie wszystkich kluczy kryptograficznych i certyfikatów nawet w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Technologia Zipstream



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Oszczędzaj przestrzeń dyskową i przepustowość bez poświęcania cennych informacji.

Wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi i chroń swój system.