

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-q6100-e-50hz-01710-001-p-285132.html>

Kamera Q6100-E 50HZ 01710-001



Cena brutto	9 496,99 zł
Cena netto	7 721,13 zł
Numer katalogowy	MOAXSKAMP610050
Kod producenta	01710-001
Kod EAN	7331021066809
Minimalne oświetlenie	0.03
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Obiektywy z autofokusem Stała przystoła F 2,0 Długość ogniskowej: 2,8 mm
Kąt widzenia poziomy	360
Kąt widzenia pionowy	84
Matryca	4 x 5 MP skanowanie progresywne RGB CMOS 1/2,5"
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2592 x 1944
Liczba klatek na sekundę	20
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Nie
Złącza	microSD
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	HTTP HTTPSa HTTP/2 SSL/TLSa QoS Layer 3 DiffServ FTP SFTP CIFS/SMB SMTP Bonjour UPnP SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II) DNS DynDNS NTP RTSP RTP SRTP TCP UDP IGMP RTCP ICMP DHCPv4/v6 ARP SOCKS SSH NTCIP LLDP MQTT v3.1.1 Syslog
Standardy sieciowe	IPv4
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem Filtrowanie adresów IP Szyfrowanie HTTPSa Kontrola dostępu do sieci w standardzie IEEE 802.1x (EAP-TLS) Uwierzytelnianie szyfrowane Dziennik dostępu użytkowników Centralne zarządzanie certyfikatami Ochrona przed atakami brute force

Zasilanie	Pobór mocy bez PTZ: PoE typowo 9 W, maks. 23 W
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP66
Akcesoria w zestawie	Adaptery AXIS Q61-E i AXIS Q63-E Śruby bagnetowe Instrukcja instalacji Licencja na dekoder Windows dla 1 użytkownika
Wymiary	Średnica: 361 mm Wysokość: 192 mm
Pozostałe parametry	Szeroki zakres dynamiki WDR Temperatura pracy: -50 to 50 °C Klasa odporności na wandalizm: IK10 Do przemalowywania Kompresja: Technologia Zipstream, H.264, H.265 Aktywne zabezpieczenie przeciwsabotażowe
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Gwarancja	60 mc.
Typ kamery	PTZ

Opis produktu

AXIS Q6100-E Network Camera

Do monitorowania w czasie rzeczywistym zakresu 360° i większej ostrości szczegółów.

- Kamera 360° ze sterowaniem PTZ jednym kliknięciem
- Przetworniki 4 x 5 MP, łączna rozdzielczość 20 MP
- Wymienne i pochylne obiektywy
- Wymaga kamery z serii AXIS Q61 lub AXIS Q63
- W zestawie funkcja kierunkowego wykrywania dźwięku

Kamera sieciowa AXIS Q6100-E Network Camera to wielokierunkowa kamera oferująca rozdzielczość 20 MP i podgląd 360°, umożliwiający kompleksowy monitoring. Zaprojektowany do współpracy z dowolną kamerą sieciową AXIS Q61 PTZ Network Camera, rejestruje dane oraz podgląd w wysokiej rozdzielczości. Idealnie nadaje się do zastosowań w monitoringu miejskim, na przykład na skrzyżowaniach ulic lub placach. W przypadku używania z kamerą serii AXIS Q63 wymagany jest zasilacz grzałki kamery AXIS Camera.

Pełen ogłęd sytuacji przez całą dobę

Czy chcesz monitorować jeden łączny strumień wideo z opcją zoomu w celu uzyskania szczegółowych widoków za pomocą jednego kliknięcia? Kamera AXIS Q6100-E została zaprojektowana do współpracy z dowolną kamerą serii AXIS Q61. Kamera ta ma funkcję sterowania PTZ jednym kliknięciem, umożliwiającą przejście od widoku ogólnego do powiększonych szczegółowych widoków jednym kliknięciem myszy. Oferuje funkcję kierunkowego wykrywania dźwięku, która przekierowuje kamerę PTZ na źródło dźwięku po wykryciu zdarzenia dźwiękowego. Ponadto oferuje autopilota* do automatycznego śledzenia PTZ. Po wykryciu ruchu przez jeden z czterech przetworników 5 MP podłączona kamera sieciowa AXIS Q61 PTZ Network Camera automatycznie śledzi obiekt w polu widzenia.

*Autopilot kompatybilny tylko z kamerami serii AXIS Q61 PTZ.

Doskonałej jakości obrazy, które obejmują interesujące Cię obszary

AXIS Q6100-E ma cztery przetworniki 5 MP, zapewniające łączną rozdzielczość 20 MP zarówno w dzień, jak i w nocy. Ta wielokierunkowa kamera ma również wymienne obiektywy do każdego z czterech przetworników, dzięki czemu można łatwo je wymieniać, aby otrzymać żądane obrazy. Dzięki formatowi korytarzowemu kamera rejestruje strumień wideo z orientacją pionową, co maksymalizuje pokrycie takich obszarów, takich jak alejki czy długie ulice. Kamera oferuje również funkcję Axis Zipstream z obsługą kompresji H.264/H.265, która znacząco ogranicza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową bez negatywnego wpływu na jakość obrazu.



Łatwy, tani montaż

AXIS Q6100-E korzysta z tego samego uchwyty, zasilacza i kabla sieciowego, co sieciowa kamera AXIS Q61 PTZ Network Camera. Dzięki temu żadne dodatkowe wyposażenie nie jest konieczne. Dodatkowo autofokus i kalibracja pozycjonowania zapewniają maksymalną wszechstronność i dokładną konfigurację, co oszczędza czas podczas konfiguracji. Wystarczy dodać kamerę PTZ i można rejestrować doskonałe, szczegółowe ujęcia za pomocą jednego, kompleksowego systemu.