

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-reolink-fisheye-w520-p-328105.html>

Kamera Reolink Fisheye W520

Cena brutto	477,99 zł
Cena netto	388,61 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0122
Kod producenta	W520
Kod EAN	6975253983827
Pobór mocy (max)	12 W
Ilość klatek	25 fps
Wbudowany mikrofon	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Liczba kamer	1
Formaty kompresji	H.265
Kolor produktu	Szary,Czarny
Długość fal podczerwieni	850 nm
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Waga produktu	293 g
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wirtualny asystent	Google Assistant
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Ilość diod oświetlenia	3
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalna przesłona	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Bluetooth	Nie
Kąt widzenia obiektywu w pionie	180°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Tryb nocny	Tak
Długość stałej ogniskowej	1,98 mm
Zestaw do montażu	Tak

Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Liczba soczewek	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wi-Fi	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	180°
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 2560 px
Widok na żywo	Tak
Liczba czujników	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 2560
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	8 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wysokość produktu	49,2 mm
Transmisja wideo	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2
Średnica	12,6 cm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Suma megapikseli	6,5 MP
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180°
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
System dźwięku	2-drożny

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Dołączone śruby	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 8192 Kbps
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Przycisk reset	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M