

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-reolink-fisheye-w520-p-328105.html>

Kamera Reolink Fisheye W520

Cena brutto	478,99 zł
Cena netto	389,42 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0122
Kod producenta	W520
Kod EAN	6975253983827
Wysokość produktu	49,2 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	180°
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Waga produktu	293 g
Wideo detekcja ruchu	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 2560
Liczba soczewek	1
Kolor produktu	Szary,Czarny
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 8192 Kbps
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Długość stałej ogniskowej	1,98 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Kąt widzenia obiektywu w pionie	180°
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 2560 px
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180°
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Rodzaj zasilania	DC

Ilość diod oświetlenia	3
Liczba użytkowników	20 użyt.
Transmisja wideo	Tak
Tryb nocny	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
System dźwięku	2-drożny
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	8 m
Bluetooth	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Wbudowane głośniki	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Średnica	12,6 cm
Liczba kamer	1
Formaty kompresji	H.265
Liczba czujników	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Pobór mocy (max)	12 W
Ilość klatek	25 fps
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Przycisk reset	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zestaw do montażu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Dołączone śruby	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Standardy Wi- Fi	802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksymalna przesłona	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Suma megapikseli	6,5 MP
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wirtualny asystent	Google Assistant
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Widok na żywo	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M