

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-reolink-p330m-lan-ip-cctv-3840-x-2160-p-p-361253.html>

Kamera Reolink P330M LAN IP CCTV 3840 x 2160 p



Cena brutto	393,99 zł
Cena netto	320,32 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC17
Kod producenta	O6975253984220
Kod EAN	6975253984220
System dźwięku	2-drożny
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Strumień świetlny	450 lm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	25 - 58°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	43 - 109°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Średnica	6,7 cm
Sposób łączności	Przewodowy
Nagrywanie wideo	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Ilość klatek	20 fps
Liczba kamer	1
Przycisk reset	Tak
Liczba czujników	1
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Pobór mocy (max)	12 W
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wbudowane światło	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dołączone śruby	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Stopień ochrony IP	IP66
Głębokość produktu	187 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Waga produktu	460 g
Typ mocowania	Ściana
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Maksymalna przesłona	1,6
Kolor produktu	Biały
Suma megapikseli	8 MP
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Układ	Kula (kształt)
Wirtualny asystent	Google Assistant
Długość fal podczerwieni	850 nm
Temperatura koloru	6500 K
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Widok na żywo	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba soczewek	2

Liczba użytkowników	20 użyt.
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Tryb nocny	Tak
Prędkość przepływu danych	128 Kbps - 4096 Kbps

Opis produktu

- Gwarancja: G024M