

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-reolink-p330m-lan-ip-cctv-3840-x-2160-p-p-361253.html>

## Kamera Reolink P330M LAN IP CCTV 3840 x 2160 p



Cena brutto	<b>393,99 zł</b>
Cena netto	<b>320,32 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJC17</b>
Kod producenta	<b>O6975253984220</b>
Kod EAN	<b>6975253984220</b>
Ilość klatek	<b>20 fps</b>
Wirtualny asystent	<b>Google Assistant</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Długość fali podczerwieni	<b>850 nm</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>2160p</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Użytkownik</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12, 48</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Prędkość przepływu danych	<b>128 Kbps - 4096 Kbps</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android, iOS</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>25 - 58°</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>43 - 109°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 50 °C</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Głębokość produktu	<b>187 mm</b>

Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Waga produktu	<b>460 g</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>3840 x 2160</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>15 m</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień/biały</b>
Układ	<b>Kula (kształt)</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Temperatura koloru	<b>6500 K</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Pobór mocy (max)	<b>12 W</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrz i na wolnym powietrzu</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Strumień świetlny	<b>450 lm</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Ściana</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265,H.264</b>
Średnica	<b>6,7 cm</b>
Maksymalna przestona	<b>1,6</b>

---

Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M