

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-reolink-poe-p430-8mp-zoom-p-357927.html>

Kamera Reolink POE P430 8MP ZOOM



Cena brutto	467,99 zł
Cena netto	380,48 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0169
Kod producenta	P430
Kod EAN	6975253983377
Ilość klatek	25 fps
Bluetooth	Nie
Przycisk reset	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wbudowane głośniki	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 8192 Kbit/s
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Kąt widzenia obiektywu w pionie	17 - 55°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	31 - 100°
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość diod oświetlenia	4
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wysokość produktu	238 mm
Typ diody LED	Podczerwień

Szerokość produktu	80 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Głębokość produktu	72 mm
Liczba kamer	1
Diody LED	Tak
Liczba czujników	1
Wysokość opakowania	140 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,13 kg
Pobór mocy (max)	12 W
Waga produktu	838 g
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Szerokość opakowania	120 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Przewody	LAN (RJ-45)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Głębokość opakowania	290 mm
Zestaw do montażu	Tak
Kolor produktu	Biały
Dołączone śruby	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Układ	Kula (kształt)
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ mocowania	Ściana
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Maksymalna przesłona	1,6
Wi-Fi	Nie
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Suma megapikseli	8 MP
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Wbudowany HDD	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wirtualny asystent	Google Assistant
Zoom optyczny	5x
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB

Liczba użytkowników	20 użyt.
Formaty kompresji	H.265
Tryb nocny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
System dźwięku	2-drożny

Opis produktu

- Gwarancja: G024M