

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-reolink-trackmix-series-w760-p-327560.html>

## Kamera Reolink Trackmix Series W760

Cena brutto	<b>791,99 zł</b>
Cena netto	<b>643,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPRLNKAM0119</b>
Kod producenta	<b>W760</b>
Kod EAN	<b>6975253982189</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>21 - 60°</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>38 - 104°</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Szybkość pochylenia	<b>1,5 °/s</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,WPA2-PSK</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Wysokość produktu	<b>129 mm</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień/biały</b>
Szerokość produktu	<b>147 mm</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Głębokość produktu	<b>228 mm</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Waga produktu	<b>1,21 kg</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>3840 x 2160</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, ONVIF, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Układ	<b>Wieżyczka</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Typ mocowania	<b>Ściana</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Użytkownik</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wirtualny asystent	<b>Google Assistant</b>
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>

Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264,H.265</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>2160p</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Prędkość przepływu danych	<b>128Kbps - 8192Kbps</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Prędkość przesuwania	<b>90 °/s</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Ilość klatek	<b>25 fps</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Auto-tracking	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M