

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-reolink-trackmix-series-w760-p-327560.html>

Kamera Reolink Trackmix Series W760

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 791,99 zł |
| Cena netto | 643,89 zł |
| Numer katalogowy | CIPRLNKAM0119 |
| Kod producenta | W760 |
| Kod EAN | 6975253982189 |
| Formaty kompresji | H.265,H.264 |
| Prędkość przepływu danych | 128Kbps - 8192Kbps |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 12 |
| Prędkość przesuwania | 90 °/s |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Długość stałej ogniskowej | 2,8 mm |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Ilość klatek | 25 fps |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android,iOS |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Auto-tracking | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Sposób łączności | Bezprzewodowy |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 21 - 60° |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ilość diod oświetlenia | 2 |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 38 - 104° |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Szybkość pochylenia | 1,5 °/s |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Transmisja wideo | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |

| | |
|---|---|
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Kontrola pochylenia kamery | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Kontrola panewki kamery | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 °C |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
| Wysokość produktu | 129 mm |
| Typ diody LED | Podczerwień/biały |
| Szerokość produktu | 147 mm |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 1 A |
| Głębokość produktu | 228 mm |
| Liczba kamer | 1 |
| Waga produktu | 1,21 kg |
| Zakres przesuwania | 0 - 355° |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP,RTMP, SMTP, ONVIF, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a |
| Kolor produktu | Biały |
| Ilość anten | 2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Układ | Wieżyczka |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Dołączone śruby | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Typ mocowania | Ściana |
| Liczba użytkowników | 20 użyt. |
| Maksymalna przestona | 1,6 |
| Tryb nocny | Tak |
| Suma megapikseli | 8 MP |

Ostrzeżenia

Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| System dźwięku | 2-drożny |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Długość fal podczerwieni | 850 nm |
| Bluetooth | Nie |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Poziom dostępu użytkownika | Administrator, Użytkownik |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264,H.265 |
| Widok na żywo | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 90° |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Liczba soczewek | 1 |
| Obsługiwane tryby wideo | 2160p |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M