Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-rerolink-p340-p-357920.html

Kamera Rerolink P340



Cena brutto	**520,99 zł**
Cena netto	**423,57 zł**
Numer katalogowy	**CIPRLNKAM0159**
Kod producenta	**P340**
Kod EAN	**6975253984299**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Bluetooth	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 48**
Liczba kamer	**1**
Liczba czujników	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dołączone śruby	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**

Stopień ochrony IP	**IP66**
Wysokość produktu	**67 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Szerokość produktu	**63 mm**
Typ mocowania	**Ściana**
Głębokość produktu	**188 mm**
Maksymalna przesłona	**2**
Diody LED	**Tak**
Suma megapikseli	**12 MP**
Wysokość opakowania	**105 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**700 g**
Wirtualny asystent	**Google Assistant**
Waga produktu	**452 g**
Szerokość opakowania	**122 mm**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Głębokość opakowania	**196 mm**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kolor produktu	**Biały**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Użytkownik**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**64 - 8192 Kbit/s**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**4512 x 2512 px**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**50°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100°**

Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Tryb nocny	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
System dźwięku	**2-drożny**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M