

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-rerolink-p340-p-357920.html>

Kamera Rerolink P340



Cena brutto	436,99 zł
Cena netto	355,28 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0159
Kod producenta	P340
Kod EAN	6975253984299
Kolor produktu	Biały
Typ diody LED	Podczerwień
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Liczba kamer	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba czujników	1
Maksymalna rozdzielczość	4512 x 2512 px
Pobór mocy (max)	12 W
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")
Tryb nocny	Tak
Zestaw do montażu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Dołączone śruby	Tak
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP66
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak

Typ mocowania	Ściana
Przycisk reset	Tak
Maksymalna przesłona	2
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Suma megapikseli	12 MP
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Wirtualny asystent	Google Assistant
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wysokość produktu	67 mm
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 8192 Kbit/s
Szerokość produktu	63 mm
Liczba soczewek	1
Głębokość produktu	188 mm
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Diody LED	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wysokość opakowania	105 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	50°
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Waga produktu	452 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD

Szerokość opakowania	122 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Przewody	LAN (RJ-45)
Ilość diod oświetlenia	2
Głębokość opakowania	196 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M