

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-rerolink-p340-p-357920.html>

Kamera Rerolink P340



Cena brutto	436,99 zł
Cena netto	355,28 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0159
Kod producenta	P340
Kod EAN	6975253984299
Suma megapikseli	12 MP
Wysokość opakowania	105 mm
Wbudowany HDD	Nie
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Wirtualny asystent	Google Assistant
Waga produktu	452 g
Szerokość opakowania	122 mm
Przewody	LAN (RJ-45)
Głębokość opakowania	196 mm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Długość fal podczerwieni	850 nm
Kolor produktu	Biały
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 8192 Kbit/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba soczewek	1
Maksymalna rozdzielczość	4512 x 2512 px
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wi-Fi	Nie
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Kąt widzenia obiektywu w pionie	50°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Liczba użytkowników	20 użyt.
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Tryb nocny	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
System dźwięku	2-drożny
Ilość diod oświetlenia	2
Bluetooth	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Liczba kamer	1
Liczba czujników	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dołączone śruby	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Stopień ochrony IP	IP66
Wysokość produktu	67 mm

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Szerokość produktu	63 mm
Typ mocowania	Ściana
Głębokość produktu	188 mm
Maksymalna przesłona	2
Diody LED	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M