

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-sieciowa-p1378-le-p-279565.html>

Kamera sieciowa P1378-LE

Cena brutto	3 204,99 zł
Cena netto	2 605,68 zł
Numer katalogowy	MOAXSKAMP1378LE
Kod producenta	01811-001
Kod EAN	7331021068124
Złącza	2 x 3,5 mm minijack
Liczba klatek na sekundę	30
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia poziomy	115
Wymiary	404 x 159 x 168 mm
Typ kamery	Kompaktowa
Waga	2.4
Uwaga	CE+WEEE
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Pamięć wewnętrzna	2
Standardy sieciowe	IPv6
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Kąt widzenia pionowy	61
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Obiektyw	CS-mount, DC-iris, 3.9-10 mm, F1.5
Akcesoria w zestawie	Instrukcja instalacji, Licencja na 1 dekoder Windows, Uchwyt ścienny, Tarcza słoneczna, Zestaw złączy, Narzędzie IK10, Wkrętak Torx T20, Bit Torx T30, Zestaw osłony przeciwdeszczowej A AXIS P13, Wstępnie zamontowany oświetlacz podczerwieni AXIS Fixed Box
Gwarancja	36 mc.
Klasa szczelności	IP66
Zasilanie	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 2 Klasa 4, max 20.7 W, standard 11.7 W 12-28 V DC, max 19.9 W, standard 11.1 W

Bezpieczeństwo	Ochrona hasła, Filtrowanie adresów IP, Szyfrowanie HTTPS, IEEE 802.1x (EAP-TLS) kontrola dostępu do sieci, Uwierzytelnianie szyfrowane, Dziennik dostępu użytkownika, Ochrona przed brutalną siłą, Podpisane oprogramowanie wewnętrzne, Bezpieczny rozruch.
Protokoły sieciowe	USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH.
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)

Opis produktu

Kamera sieciowa AXIS P1378-LE

Wyraźne szczegóły w 4K na zewnątrz pomieszczeń

- Rozdzielczość 4K
- OptimizedIR i Forensic WDR
- Podpisane oprogramowanie sprzętowe i bezpieczne uruchamianie
- Elektroniczna stabilizacja obrazu
- Zipstream z obsługą H.264 i H.265

AXIS P1378-LE Network Camera to kamera zapewniająca wyraźne, ostre obrazy w dzień lub w nocy. Ta solidna kompaktowa kamera o wysokich parametrach działa odstrasza i doskonale nadaje się do dozoru rozległych obszarów, gdzie konieczne jest uzyskanie wyraźnych szczegółów, takich jak lotniska, doki i systemy transportu publicznego.

Żaden szczegół nie umknie

Rozdzielczość 4K sprawia, że kamera AXIS P1378-LE może rejestrować szczegółowe obrazy szybko poruszających się obiektów i ludzi. Dzięki Axis Zipstream z obsługą H.264/H.265 kamera zapewnia wyjątkowe oszczędności w zakresie zapotrzebowania na przepustowość i zasoby pamięci masowej, bez uszczerbku dla jakości obrazu. Kamera ma profile scen, format korytarzowy i elektroniczną stabilizację obrazu, dzięki czemu rejestruje stabilne obrazy w przypadku narażenia na drgania. Dzięki mocowaniu CS i obsłudze obiektywów i-CS z silniczkiem kamera idealnie nadaje się do różnych scenariuszy dozoru, umożliwiając korzystanie ze zdalnego zoomu. Użyj kalkulatora obiektywów, aby dostosować obiektyw do własnych potrzeb.

Rozświetl noc

AXIS P1378-LE to doskonała jakość obrazu niezależnie od warunków oświetlenia. Została ona zaprojektowana do działania w trudnych warunkach i pracy w temperaturach od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F). Konstrukcja klasy IP66, IP67, IK10 oraz NEMA 4X zapewnia ochronę przed wodą, korozją i pyłem. Dostępna jest również osłona AXIS P13 Weathershield Extension A, która dodatkowo chroni przed wpływem śniegu lub deszczu i zapobiega powstawaniu odbić światła. Kamera ma funkcję Axis OptimizedIR umożliwiającą dozór w całkowitej ciemności na odległość do 80 m i więcej. Axis Forensic WDR i Axis Lightfinder zapewniają wyraźne obrazy kolorowe przy słabym oświetleniu. Kamera ma także wskaźnik strumieniowania wideo, który ułatwia sprawdzenie, czy kamera przekazuje obraz.

Bezpieczeństwo

Kamera AXIS P1378-LE ma zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi i chronią cały system. Podpisane oprogramowanie sprzętowe i bezpieczne uruchamianie gwarantują, że oprogramowanie sprzętowe pozostanie nienaruszone i że zainstalowano wyłącznie autoryzowane oprogramowanie. Opcja bezpiecznego uruchamiania gwarantuje brak oprogramowania malware po przywróceniu fabrycznych ustawień domyślnych. Kamera ta ma również opcję detekcji wstrząsów i alarm przeciwsabotażowy, które informują o próbach ingerencji, takich jak zastąpienie lub zamalowanie obiektywu.