

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-sieciowa-p3807-pve-p-280230.html>

## Kamera sieciowa P3807-PVE

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>3 865,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cena netto                     | <b>3 143,08 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy               | <b>MOAXSKAMP370700</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                 | <b>AXIS P3807-PVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minimalne oświetlenie          | <b>0.05</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klasa szczelności              | <b>IP67</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gwarancja                      | <b>36 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasilanie                      | <b>Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasa 3, Typowo 7 W, max 12.9 W</b>                                                                                                                                                                           |
| Bezpieczeństwo                 | <b>Ochrona hasłem, Filtrowanie adresów IP, Szyfrowanie HTTPS, Kontrola dostępu do sieci IEEE 802.1x (EAP-TLS), Uwierzytelnianie skrótowe, Dziennik dostępu użytkownika, Scentralizowane zarządzanie certyfikatami, Ochrona przed atakami typu brute force, Podpisa</b> |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Złącza                         | <b>Audio out</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wbudowane głośniki             | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozdzielczość (kamery int.)    | <b>4320 x 1920</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matryca                        | <b>RGB CMOS 4x 1/2.9"</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolor (wyliczeniowy)           | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kąt widzenia poziomy           | <b>180</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Akcesoria w zestawie           | <b>Instrukcja instalacji Licencja na 1 dekodér dla Windows Klucz Resistorx L Tarcza osłonowa Uchwyt montażowy Uszczelka kablowa Adapter kablowy Axis w kształcie litery U 30 mm</b>                                                                                    |
| Waga                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ kamery                     | <b>Panoramyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Komunikacja bezprzewodowa      | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uwaga                          | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pamięć wewnętrzna              | <b>512</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standardy sieciowe             | <b>IPv4</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standard pamięci SD / CF       | <b>SDXC ( &gt; 32GB)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Mikrofon                  | Nie                    |
| Liczba klatek na sekundę  | 30                     |
| Tryb nocny (rejestratory) | Nie                    |
| Kąt widzenia pionowy      | 90                     |
| Wymiary                   | 166 x 166 x 198/206 mm |
| Obiektyw                  | 3.2 mm, F2.0           |

## Opis produktu

### AXIS P3807-PVE

Kamera panoramiczna zapewniająca płynny widok w zakresie 180°

#### Główne cechy:

- Płynne łączenie obrazów
- Zasięg 180° poziomo i 90° pionowo
- Rozdzielczość 8 MP przy pełnej poklatkowości
- Technologia Lightfinder i Forensic WDR firmy Axis
- Technologia Zipstream firmy Axis zmniejszająca zapotrzebowanie na przepustowość i zasoby pamięci

Rozległe przestrzenie. Szerokie hole. Duże magazyny. Dzięki wbudowaniu w jedną kamerę czterech przetworników oraz płynnemu łączeniu czterech uzyskanych obrazów kamera AXIS P3807-PVE zapewnia doskonały widok rozległych przestrzeni, znakomitą użyteczność obrazu i brak martwych pól.

#### Znakomita jakość obrazu

Spójny i płynny pojedynczy strumień wideo z czterech przetworników zdecydowanie wyróżnia kamerę AXIS P3807-PVE. Funkcja Forensic WDR zapewnia czytelny obraz scen z jasnymi i ciemnymi obszarami. Technologia Zipstream firmy Axis zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć, zapewniając jednocześnie przechwytywanie ważnych szczegółów w pełnej jakości obrazu. Z kolei technologia Lightfinder zapewnia ostre, kolorowe obrazy nawet przy bardzo słabym oświetleniu.

#### Miej oko na wszystko

Kamera AXIS P3807-PVE doskonale się sprawdza, jeśli chcesz zobaczyć jak najwięcej. Ma zasięg 180° poziomo i 90° pionowo. Można też użyć uchwyty AXIS T94V01C Dual Camera Mount, aby zamontować dwie kamery sieciowe AXIS P3807-PVE zwrócone do siebie tyłem. W ten sposób zyskasz możliwość oglądania pełnej panoramy 360°. Kamery AXIS P3807-PVE zapewniają szeroki widok ogólny umożliwiający osób i obiektów znajdujących się w dużej odległości.

#### Dbaj o niskie koszty

Kamera AXIS P3807-PVE w oprogramowaniu do zarządzania materiałem wizyjnym (VMS) działa jako pojedyncze urządzenie, toteż możesz łączyć cztery obrazy w jeden i przeprowadzać analizy całości. Instalacja wymaga mniej czasu, potrzebujesz mniej kabli i płacisz tylko za jedną licencję.

Ponadto kamera AXIS P3807-PVE pozwala stosować różne opcje montażu można montować je we wnękach, w płaszczyźnie, w wersji wiszącej lub zwrócone do siebie tyłem. Cztery wstępnie ustawione, regulowane położenia pozwalają szybko montować kamery na ścianach, suficie lub w korytarzach. Do kamery dołączono osłonę chroniącą przed deszczem oraz śniegiem i zapobiegającą odbiciom światła.