

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-sieciowa-vigi-c4502-8mm-5mp-full-color-turret-p-354088.html>



## Kamera sieciowa VIGI C450(2.8mm) 5MP Full-Color Turret

|                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                   | <b>333,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Cena netto                    | <b>271,54 zł</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Numer katalogowy              | <b>MOTPLKAMP000014</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Kod producenta                | <b>VIGI C450(2.8mm)</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Kod EAN                       | <b>4895252503036</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Matryca                       | <b>1/2.7 ze skanowaniem progresywnym CMOS</b>                                                                                                                                                                             |
| Pozostałe parametry           | <b>Ustawienia obrazu Odbicie lustrzane Jasność Kontrast Nasycenie Ostrość Ekspozycja WDR Balans bieli Zapobieganie przed nadmierną ekspozycją na światło podczerwone HCL dostosowywane przez oprogramowanie klienckie</b> |
| Kąt widzenia poziomy          | <b>109</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Akcesoria w zestawie          | <b>Kamera VIGI C450 Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria montażowe</b>                                                                                                                                                |
| Transmisja dwukierunkowa      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Komunikacja bezprzewodowa     | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Minimalna czułość             | <b>0.005</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Bezpieczeństwo                | <b>Ochrona hasła Szyfrowanie HTTPS Filtr adresu IP Uwierzytelnianie Digest</b>                                                                                                                                            |
| Gwarancja                     | <b>36 mc.</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Protokoły sieciowe            | <b>TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS</b>                                                                                                                                           |
| Standard pamięci SD / CF      | <b>SDXC ( &gt; 32GB)</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Mikrofon                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Detekcja ruchu (rejestratory) | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Rozdzielczość (kamery int.)   | <b>2880 x 1620</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Tryb nocny (rejestratory)     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor (wyliczeniowy)          | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Kąt widzenia pionowy          | <b>57</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary                       | <b>123 × 123 × 84 mm</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Obiektyw                      | <b>2,8 mm: F1.6</b>                                                                                                                                                                                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                     | <b>0.24</b>                                                                                                                                                               |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | <b>Przechowywanie w sieci: NAS (NFS, SMB/ CIFS) API: Open Network Video Interface (Profil S) Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne</b> |
| Zasilanie                                | <b>12V DC +/- 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm PoE (802.3at, class 0)</b>                                                                                          |
| Typ kamery                               | <b>Stałopozycyjna kopułkowa</b>                                                                                                                                           |
| Standardy sieciowe                       | <b>802.3at</b>                                                                                                                                                            |
| Uwaga                                    | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                            |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie)           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                |
| Złącza                                   | <b>microSD</b>                                                                                                                                                            |
| Wbudowane głośniki                       | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                |
| Liczba klatek na sekundę                 | <b>30</b>                                                                                                                                                                 |

## Opis produktu

### W pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 5MP

- Super wysoka jakość 5MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 5MP, który może uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkтового.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę lub wejdzie na wyznaczony obszar.
- Analiza ludzi i pojazdów: Szybko wyszukuj interesujące Cię osoby i pojazdy za pomocą cech zwiększających wydajność szukania.
- Aktywna ochrona: Ostrzegaj bezzwłocznie potencjalnych intruzów za pomocą dźwięku i światła, gdy zostaną wykryte nieoczekiwane zdarzenia.
- Dwukierunkowa transmisja audio: Za pomocą wsparcia funkcji interkomu możesz prowadzić dwukierunkową rozmowę z dowolnego miejsca w którym się znajdujesz.
- Tryb korytarza: Możesz zmieniać proporcje obrazu z 16:9 na 9:16, aby łatwiej monitorować długie i wąskie obszary.
- Kodowanie H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentna korekcja wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, True WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

### PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.

Elastyczne zarządzanie i przechowywanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi Web, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manager. Lokalne przechowywanie jest dostępne dla każdej metody, jak również przechowywanie na włożonej karcie microSD (do 256GB).

### Super wysoka jakość 5MP

Monitoruj wyraźne i kolorowe szczegóły nawet w środku nocy. Kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 5MP, kolorowy monitoring za pomocą dużej soczewki, światłoczułego sensora oraz wbudowanego oświetlenia.

### SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

### Klasyfikacja ludzi i pojazdów

Zintegrowane układy AI obsługują zaawansowane algorytmy odróżniające ludzi i pojazdy od innych obiektów. Możesz elastycznie dostosowywać reguły alarmów do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywać dokładniejsze



powiadomienia o zdarzeniach.

---

**Rozbudowane wykrywanie przez SI z obsługą wstępnie ustawionych reguł**

Ustawiając reguły detekcji w zaawansowanych kamerach VIGI wspieranych przez SI, możesz dokładnie wychwycić wiele nieoczekiwanych zdarzeń. Pomaga to znacząco zredukować ilość fałszywych alarmów i sprostać Twoim wymaganiom dotyczącym monitoringu w różnych zastosowaniach.

**Tryb korytarza**

Obróć jednocześnie obraz i obiektyw o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W ten sposób proporcje obrazu zmieniają się z 16:9 na 9:16, pomagając Ci w monitorowaniu długich i wąskich obszarów.

**Plug & Play jednym kablem**

Ciesz się prostym okablowaniem dzięki połączeniu PoE. Podłącz kamerę kablem RJ45, aby ustanowić zasilanie i transmisję danych.

**Prowadź swoją firmę ze spokojem.**

Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.