Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tapo-c500-wifi-1080p-outdoor-p-281056.html



# Kamera Tapo C500 WiFi 1080p Outdoor

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **198,99 zł** |
| Cena netto | **161,78 zł** |
| Numer katalogowy | **MOTPLKAMB000011** |
| Kod producenta | **Tapo C500** |
| Kod EAN | **4897098685860** |
| Wymiary | **123,8 x 123 x 90 mm** |
| Pozostałe parametry | **Dopuszczalna temperatura pracy -30~60(-22°F ~140 °F ) Dopuszczalna temperatura przechowywania -40~60 (-40°F~140°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza 10%~90%RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%RH, bez kondensacji Certyfikaty: C** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Transmisja dwukierunkowa | **Tak** |
| Obiektyw | **Przetwornik obrazu: 1/3''** |
| Kąt widzenia poziomy | **360** |
| Kąt widzenia pionowy | **130** |
| Tryb nocny (rejestratory) | **Tak** |
| Rozdzielczość (kamery int.) | **Full HD 1080p (1920x1080px)** |
| Liczba klatek na sekundę | **15** |
| Detekcja ruchu (rejestratory) | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Protokoły sieciowe | **TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP** |
| Standardy sieciowe | **802.11g** |
| Bezpieczeństwo | **WPA/WPA2-PSK** |
| Zasilanie | **Napięcie wejściowe zasilacza: 100-240V, 50/60Hz Napięcie wyjściowe zasilacza: 12.0V/1.0A** |
| Komunikacja bezprzewodowa | **WiFi** |

| | |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | **Tapo C500 Zasilacz Kotwy i śruby Szablon montażowy Uszczelka Skrócona instrukcja obsługi** |

## Opis produktu

- **Podgląd w FullHD 1080p** - Czysty i wyraźny obraz, z dużą ilością detali.
- **Wykrywanie osób i śledzenie ruchu** - Smart SI identyfikuje osoby podczas śledzenia ruchu z wysoką prędkością obrotu i powiadamia użytkowników w razie potrzeby.
- **Zasięg widzenia 360°** - Zapewnia 360° zasięgu w poziomie i 130° zasięgu w pionie.
- **Nocna wizja (do 30m)** - Zapewnia Ci bezpieczeństwo poprzez wyraźny obraz na dystansie do 30 metrów, nawet w całkowitej ciemności.
- **Klasa szczelności IP65** - Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- **Wiele możliwości montażu** - Skorzystaj ze śrub montażowych, szablonu, lub opasek, aby zamontować kamerę na dowolnej ścianie, suficie, czy też słupie.
- **Wybór miejsca zapisu** - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512 GB), lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.
- **Spersonalizowany dźwięk alarmu** - Nagraj własny dźwięk jako alarm, aby zwiększyć możliwości kamery.
- **Fizyczny tryb prywatności** - Zachowaj swoją prywatność zasłaniając obiektyw obudową.
- **Dwukierunkowa transmisja audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację poprzez kamerę.
- Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu.