

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tenda-rh9-wca-6mp-p-360243.html>

Kamera Tenda RH9-WCA 6MP



Cena brutto	237,99 zł
Cena netto	193,49 zł
Numer katalogowy	CIPTDAKAM0033
Kod producenta	RH9-WCA
Kod EAN	6932849438475
Maksymalna przesłona	1,6
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Suma megapikseli	6 MP
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia, poziomo (obiektyw 6 mm)	51,8°
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Wbudowany HDD	Nie
Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 6 mm)	60,4°
Dopuszczalna wilgotność względna	3 - 95%
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS,UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),RCM
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 6 mm)	28,2°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm)	44,7°
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA3-SAE,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Długość fal podczerwieni	850 nm
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm)	82,3°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba soczewek	2

Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm)	97,4°
Wysokość produktu	203 mm
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stała ogniskowa (kamera panoramiczna)	6 mm
Szerokość produktu	122 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Głębokość produktu	62 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wysokość opakowania	193 mm
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Waga wraz z opakowaniem	802 g
Kodeki dźwiękowe	G.711u,AAC,G.711a
Waga produktu	527 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Szerokość opakowania	240 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Głębokość opakowania	145 mm
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kolor produktu	Biały
Układ	Wieżyczka
Kontrola panewki kamery	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Typ diody LED	Podczerwień
Wi-Fi	Tak
PTZ	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Tryb nocny	Tak

Zakres przesuwania	0 - 355°
Bluetooth	Nie
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
Materiał obudowy	Plastik
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Redukcja hałasu	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M