Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tenda-rh9-wca-6mp-p-360243.html

Kamera Tenda RH9-WCA 6MP



Cena brutto	**237,99 zł**
Cena netto	**193,49 zł**
Numer katalogowy	**CIPTDAKAM0033**
Kod producenta	**RH9-WCA**
Kod EAN	**6932849438475**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Dopuszczalna wilgotność względna	**3 - 95%**
PTZ	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Liczba kamer	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA,WPA3-SAE,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wysokość produktu	**203 mm**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Szerokość produktu	**122 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Głębokość produktu	**62 mm**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets**
Wysokość opakowania	**193 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Waga wraz z opakowaniem	**802 g**
Zestaw do montażu	**Tak**

Waga produktu	**527 g**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Szerokość opakowania	**240 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Głębokość opakowania	**145 mm**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080)**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kolor produktu	**Biały**
Suma megapikseli	**6 MP**
Układ	**Wieżyczka**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt widzenia, poziomo (obiektyw 6 mm)	**51,8°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS,UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),RCM**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 6 mm)	**60,4°**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 6 mm)	**28,2°**
Wi-Fi	**Tak**
Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm)	**44,7°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm)	**82,3°**
Rodzaj zasilania	**DC**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm)	**97,4°**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba soczewek	**2**
Stała ogniskowa (kamera panoramiczna)	**6 mm**
Bluetooth	**Nie**

Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Materiał obudowy	**Plastik**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711u,AAC,G.711a**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Transmisja wideo	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M