Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tenda-rp7-v2-0-5mp-p-356059.html



Kamera Tenda RP7 v2.0 5MP

Cena brutto	**123,99 zł**
Cena netto	**100,80 zł**
Numer katalogowy	**CIPTDAKAM0031**
Kod producenta	**RP7**
Kod EAN	**6932849439052**
Wysokość opakowania	**165 mm**
Czujnik dźwięku	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**370 g**
Certyfikaty zgodności	**CE,UKCA,RCM,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Waga produktu	**200 g**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Szerokość opakowania	**100 mm**
Standard Onvif	**Tak**
Głębokość opakowania	**100 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**90.6°**
Kolor produktu	**Biały**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi**
Wi-Fi	**IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Auto-tracking	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Rodzaj zasilania	**USB-C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**51.3°**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**83,3°**

System dźwięku	**2-drożny**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Bluetooth	**Nie**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zasilane przez USB	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**10 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 355°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**15V**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Liczba czujników	**1**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres przesuwania	**-65°--90°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowane światło	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 45 °C**
Dołączone śruby	**Tak**
Wysokość produktu	**103 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Szerokość produktu	**88 mm**
Typ mocowania	**Biurko/sufit**

Głębokość produktu	**88 mm**
Maksymalna przesłona	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M