Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tioc-2-0-3w1-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s3-p-301691.html



KAMERA TIOC 2.0 3W1 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S3

Cena brutto	**1 080,99 zł**
Cena netto	**878,85 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0612**
Kod producenta	**IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S3**
Kod EAN	**6923172526533**
Waga produktu	**1 kg**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),352 x 288,352 x 240,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),3072 x 2048,704 x 480,3072 x 1728,704 x 576,2592 x 1944,1280 x 960,3840 x 2160**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Lustro	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Potykacz,Wtargnięcie**
Kąt obrotu	**360°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Prędkość przepływu danych	**3 Kbps-8192 Kbps**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Wi-Fi	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.711a,PCM,G.711Mu**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Tryb nocny	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,004 lx**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Bluetooth	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**11 W**
Video detektor ruchu	**Tak**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny**
Długość produktu	**288,4 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC 15, B, UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14;**
Pobór mocy (max)	**8,6 W**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35,1 m**
Maksymalne zużycie mocy	**8,6 W**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**87,7 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Wykrywanie odległości (tele)	**110,3 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Określanie odległości (tele)	**11 m**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**22,1 m**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna)	**8**
Określanie odległości (szerokie)	**8,8 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,5 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Obserwowanie odległości (tele)	**44,1 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Kanały wejściowe audio	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Suma megapikseli	**8 MP**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Liczba soczewek	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kodeki glosu	**G.711Mu,G.711a,G.726,PCM**
Maska prywatności	**Tak**
Szerokość produktu	**94,4 mm**
Formaty kompresji	**M-**

	JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+
Głębokość produktu	**84,7 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Waga wraz z opakowaniem	**1,23 kg**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M