Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tioc-3w1-dahua-ipc-hfw3249t1-as-pv-0280b-p-295567.html

KAMERA TIOC 3W1 DAHUA IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B



Cena brutto	**815,99 zł**
Cena netto	**663,41 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0617**
Kod producenta	**IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B**
Kod EAN	**6939554948091**
Wykrywanie odległości	**67,4 m**
Tryb nocny	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,0015 lx**
Maska prywatności	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Tryb niestandardowy**
Długość produktu	**288,4 mm**
Pobór mocy	**1,8 W**
Pobór mocy (max)	**7,2 W**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Lustro	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Potykacz,Wtargnięcie**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Prędkość przepływu danych	**32 - 8192 Kbps, 12 - 8192 Kbps**

Maksymalne zużycie mocy	**7,2 W**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**71°**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Maksymalna przesłona	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98°**
Karta sieciowa	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Kodeki dźwiękowe	**G.711Mu,G.726,AAC,G.723,G.711a,PCM**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kodeki glosu	**G.723,PCM,G.711Mu,G.711a,G.726,AAC**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Szerokość produktu	**94,4 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Głębokość produktu	**84,7 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,23 kg**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Waga produktu	**1 kg**
Transmisja wideo	**Tak**

Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**2,4 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,1280 x 960,1280 x 720,704 x 576,640 × 480,1920 × 1080**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**129°**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Układ	**Pocisk**
Typ diody LED	**Podczerwień**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Określanie odległości	**6,7 m**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba soczewek	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba kamer	**1**
Rozpoznawanie odległości	**13,5 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Obserwuj odległość	**27 m**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,2 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M