

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-c520ws-p-296937.html>

## Kamera TP-LINK C520WS

Cena brutto	<b>230,99 zł</b>
Cena netto	<b>187,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPTPLKAM0049</b>
Kod producenta	<b>C520WS</b>
Kod EAN	<b>4895252501599</b>
Głębokość produktu	<b>123 mm</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2560 x 1440</b>
Sposób łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Kolor produktu	<b>Biały,Czarny</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,85 A</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>7,65 W</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Uchwyty mocowania dołączone	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>3,75 W</b>

Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS, RCM</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Zakres częstotliwości	<b>2400 MHz</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,61</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>9</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 90%</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>3,18 mm</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit AES</b>
Auto-tracking	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>130°</b>
Wysokość produktu	<b>90 mm</b>

---

Szerokość produktu	<b>123,8 mm</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>360°</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M