

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-ip-kamera-insight-s345-4mm-p-365900.html>

Kamera TP-LINK IP-Kamera InSight S345 (4mm)



Cena brutto	635,99 zł
Cena netto	517,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMODO
Kod producenta	INSIGHT S345(4MM)
Kod EAN	8885020628067
Długość produktu	184 mm
Rozpoznawanie odległości	16 m
Materiał obudowy	Metal
Automatyczne wykrywanie	Tak
Obserwuj odległość	33 m
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wykrywanie odległości	80 m
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+
Wbudowane głośniki	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przycisk reset	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zestaw do montażu	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Dołączone śruby	Tak

Długość stałej ogniskowej	4 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Inkrypcja HTTPS	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41.8°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ mocowania	Ściana
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	80.4°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maksymalna przesłona	1,6
Suma megapikseli	4 MP
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Maksymalny zasięg działania	80 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wysokość produktu	74 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Szerokość produktu	74 mm
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Waga produktu	525 g
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280
Zdalny podgląd	Tak
Regulowanie jakości	Lustro,Ostrość,Kontrast,Jasność, Nasycenie
Kolor produktu	Biały
Tryb dzienny / nocny	Tak
Układ	Kula (kształt)

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Widok na żywo	Tak
Wi-Fi	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	98.7°
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Zakres dynamiczny	120 dB
Wbudowana syrena	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Tryb nocny	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Zarządzany w chmurze	Tak
Określanie odległości	8 m
Bluetooth	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M