

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-ip-kamera-insight-s345-4mm-p-365900.html>

Kamera TP-LINK IP-Kamera InSight S345 (4mm)



Cena brutto	573,99 zł
Cena netto	466,66 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMODO
Kod producenta	INSIGHT S345(4MM)
Kod EAN	8885020628067
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41.8°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	80.4°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanywanie progresywne	Tak
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000

Wysokość produktu	74 mm
Liczba kamer	1
Szerokość produktu	74 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Waga produktu	525 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Regulowanie jakości	Lustro, Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasylenie
Kolor produktu	Biały
Przeglądarka internetowa	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Układ	Kula (kształt)
Zarządzany w chmurze	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Długość produktu	184 mm
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Automatyczne wykrywanie	Tak
Widok na żywo	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kąt widzenia soczewki, przekątna	98.7°
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Wbudowana syrena	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Tryb nocny	Tak
Dołączone śruby	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
System dźwięku	2-drożny
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	8 m
Typ mocowania	Ściana
Rozpoznawanie odległości	16 m
Materiał obudowy	Metal
Maksymalna przesłona	1,6
Obserwuj odległość	33 m
Nagrywanie wideo	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wykrywanie odległości	80 m
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalny zasięg działania	80 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przycisk reset	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M